

CO₂ protupožarni aparat CO₂ antimagnetski

Opis

Neuruppin CO₂ serija je posebno razvijena za zaštitu i potpuno gašenje električnih uređaja i sustava. Nadalje, ova serija proizvoda također ima anti-magnetske verzije za upotrebu na medicinskim uređajima kao što su bolnice. Nadalje, ova serija je posebno prikladna za gašenje zapaljivih tekućina. Ovaj proces gašenja plinom gotovo u potpunosti izbjegava posljedičnu štetu u području uporabe. Osim toga, korišteno sredstvo za gašenje ne predstavlja nikakvu opasnost za naš okoliš.

Posebne prednosti

- Izostanak troškova zbrinjavanja isteklih sredstava za gašenje
- Nema oštećenja vida u slučaju primjene sredstva za gašenje
- Sredstvo za gašenje također djeluje u podrezima (pomicanje kisika)
- Udovoljava zahtjevima EN3 za korištenje na električnim sustavima
- Višestruko smanjenje toplinskog zračenja primjenom plina štiti korisnika
- Pogodno za korištenje na uređajima za elektroničku obradu podataka
- Velika snaga gašenja na električnim i B požarnim objektima
- Velika snaga gašenja stvara sigurnosne rezerve
- Primjena otporna na mraz
- Dostupne su aluminijske, čelične i antimagnetske verzije
- Standardna zaštita od nadtlaka
- Spremnik s visokokvalitetnim premazom u prahu, bez TGCI
- Moguća primjena na električnim sustavima
- Dostupne su mobilne verzije od 10 kg do 60 kg
- Opcionalno dostupan držač za automobil



Primjeri područja primjene

- Medicinske ustanove, kao što su bolnice
- Objekti s jakim magnetskim poljima
- podatkovni centri
- Poslužiteljske sobe
- Elektronska obrada podataka
- Servisne prostorije
- Niskonaponske glavne razvodne ploče
- Sklopni uređaji
- Neprekidna napajanja
- Generatori za hitne slučajeve
- Električni laboratoriji
- Elektro radionice
- Kemijski laboratoriji
- Spremišta sa zapaljivim tekućinama

Napomena: Verzija ovog dokumenta na njemačkom jeziku je službena verzija. Ako je ovaj dokument preveden na bilo koji drugi jezik osim njemačkog i postoji razlika između verzije na njemačkom jeziku i prijevoda, verzija na njemačkom jeziku će imati prednost.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Tehnički podaci

	KS 2 BG ALU	KS 2 BG ČELIK	KS 2 BG SAVINUTI PROFIL	KS 2 EURO
Kapacitet (kg)	2	2	2	2
Sredstvo gašenja	CO2			
Rejting	34 B	34 B	55B	34B
Jedinice sredstva za gašenje	2	2	3	2
Temperaturni raspon (°C)	-30°C – +60°C			
Težina (kg)	4,9	5,5	5,6	5,8
Širina (mm)	270	270	180	290
Visina (mm)	500	540	530	550
Trajanje prskanja (s)	9	9	9	7
Domet prskanja (m)	2 - 3			
Certifikati	CE, EN3, KM, BF, WM			CE, EN3
Pridržano pravo na tehničke izmjene				

Vaš stručni partner za protupožarnu zaštitu:

NEURUPPIN i drugi nazivi proizvoda spomenuti u ovom dokumentu su zaštitni znaci i/ili registrirani zaštitni znaci. Neovlaštena uporaba strogo je zabranjena.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Tehnički podaci

	KS 5 BG ALU	KS 5 BG ČELIK	KS 5 BG ANTI-MAGNETSKI	KS 5 EURO
Kapacitet (kg)	5	5	5	5
Sredstvo gašenja	CO2			
Rejting	89 B	89 B	89 B	89 B
Jedinice sredstva za gašenje	5	5	5	5
Temperaturni raspon (°C)	-30°C – +60°C			
Težina (kg)	13,8	15,0	14,0	15,4
Širina (mm)	290	290	290	290
Visina (mm)	680	705	705	715
Trajanje prskanja (s)	13	13	13	11
Domet prskanja (m)	3 - 5			
Certifikati	CE, EN3, KM, BF, WM			
Pridržano pravo na tehničke izmjene	CE, EN3			

Vaš stručni partner za protupožarnu zaštitu:

NEURUPPIN i drugi nazivi proizvoda spomenuti u ovom dokumentu su zaštitni znaci i/ili registrirani zaštitni znaci. Neovlaštena uporaba strogo je zabranjena.

Tehnički podaci

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Vaš stručni partner za protupožarnu zaštitu:

	KS 10	KS 20	KS 30	KS 60
Kapacitet (kg)	10	20	30	60
Sredstvo gašenja	CO2			
Rejting	89 B	89 B	113 B	144 B
Jedinice sredstva za gašenje	N/A	N/A	N/A	N/A
Temperaturni raspon (°C)	-30°C – +60°C			
Težina (kg)	39	70	93	200
Širina (mm)	350	470	490	650
Visina (mm)	1250	1100	1140	1600
Trajanje prskanja (s)	21	35	43	110
Domet prskanja (m)	5			
Certifikati	CE, EN3, KM, BF, WM			
Pridržano pravo na tehničke izmjene	CE, EN3			

NEURUPPIN i drugi nazivi proizvoda spomenuti u ovom dokumentu su zaštitni znaci i/ili registrirani zaštitni znaci. Neovlaštena uporaba strogo je zabranjena.