

## Fluorfri skumslukker

### S 6 A-fri (Patronslukker)

#### \*Fluorfri 06 FC (Patronslukker)

#### \*Fluorfri 09 FC (Patronslukker)

#### \*Fluorfri 06 FS (Slukker med permanent trykstyring)

#### \*Fluorfri 09 FS (Slukker med permanent trykstyring)

##### Skånselsløs mod brande, skånsom mod miljøet

Hvis faste eller flydende stoffer bryder i brand og skal slukkes effektivt, er de \*fluorfrie skumslukkere fra NEURUPPIN det ideelle våben til brandbekæmpelse. Foruden meget effektive slukkeresultater i brandklasserne A, B samt til elektriske anlæg og holdbar kvalitet "Made in Germany" udmærker disse apparater sig især med deres miljøvenlighed.

##### Effektiv, ikke giftig og ressourcebesparende

De her anvendte slukningsmidler fra NEURUPPIN er ikke klassificeret som farlige og består af ressourcebesparende, regenererende råstoffer. Et vigtigt pluspunkt: I modsætning til pulverslukkere er der ikke meget oprensning efter en slukning - det påførte skum kan let fjernes.

##### Biomodeller til mange indsatssteder

Afhængigt af det enkelte indsatssted kan de \*fluorfrie skumslukkere fra NEURUPPIN fås som patronvarianter og varianter med permanent trykstyring. Betjeningen af dem er selvforklarende og sikker selv for uøvede brugere. Takket være deres lange sprøjtetider giver disse apparater fantastiske slukkeresultater.

### Anvendelsesområder

- Brandbekæmpelse i brandklasserne A, B samt elektriske anlæg
- Produktions- og forarbejdningsindustrien
- Værksteder
- Håndværk og erhverv
- Kontorer
- Salgsområder
- Lager og logistik
- Biografer, teatre samt andre steder med forestillinger
- Administrationsbygninger
- Medicinske institutioner og plejeområder
- Uddannelsesinstitutioner
- Gastronomi



### Særlige fordele

- **Miljøvenligt slukningsmiddel** – slukningsmidlerne er fri for tilsatte fluorforbindelser, og de indeholder ikke noget PFOS, PFOA, PFHxA, eller PFAS. Indholdsstofferne stammer fra regenererende ressourcer og er dermed let biologisk nedbrydelige.
- **Selvforklarende funktion** – pålidelig og sikker betjening.
- **Udsynet hindres ikke under slukningen** – stor fordel i forhold til pulverslukkere.
- **Sikker betjening** – Slukkepistol med integreret overtrykssikringsfunktion (ved patronslukkere).
- **Aflæselig anvendelighed** – manometer viser trykket i beholderen, hvilket beskytter mod ikke registreret tryktab, eventuelt som følge af forudgående anvendelse, manglende vedligeholdelse eller hærværk (ved slukkere med permanent trykstyring).
- **Inklusive korrosionsbeskyttelse** – stålbeholder med førsteklasses, rød pulverbelægning (TGCl-fri) og ekstra, 1 mm tyk kvalitetsprøvet PE-belægning indvendigt.
- **Enkel vedligeholdelse** – takket være stor beholderåbning og færdigblandet opløsning.
- **Ingen overdrejning ved vedligeholdelse** – robust messingventil (forkromet) med omløbermøtrik.
- **Lang levetid** – robust konstruktion af kvalitetsmaterialer.
- **Vægholder og fodring af plast** – medfølger som standard.

Bemærk: Dette er et oversat dokument. Den tyske version af dokumentet er det officielle dokument. Hvis dokumentet oversættes til andre sprog og der opstår afvigelser mellem den tyske version af dokumentet og det oversatte, er den tyske version gældende.

## Tekniske data

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

**NEURUPPIN**

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

	S 6 A-fri	*Fluorfri 06 FC 27A 144B 40F 0/60 °C	*Fluorfri 09 FC 43A 183B 40F 0/60 °C	*Fluorfri 06 FS 27A 144B 40F 0/60°C	*Fluorfri 09 FS 43A 183B 40F 0/60 °C
<b>Påfyldningsmængde (l):</b>	6	6	9	6	9
<b>Slukningsmiddel:</b>	Uden NEUFOAM	*Formel Fluorfri AB NPCA	*Formel Fluorfri AB NPCA	*Formel Fluorfri AB NPCA	*Formel Fluorfri AB NPCA
<b>Rating:</b>	21A 113B	27A 144B 40F samt på elektriske anlæg	43A 183B 40F samt på elektriske anlæg	27A 144B 40F samt på elektriske anlæg	43A 183B 40F samt på elektriske anlæg
<b>Slukningsmiddelenheder:</b>	6	9	12	9	12
<b>Temperatur (°C):</b>	0°C til +60°C				
<b>Vægt (kg):</b>	10,2	10,6	15,4	10,3	15,0
<b>Bredde (mm):</b>	290	290	315	235	255
<b>Højde (mm):</b>	550	545	510	590	550
<b>Sprøjtevarighed (s):</b>	30	50	115	45	110
<b>Sprøjtelængde (m):</b>	4 til 6 meter				

Der tages forbehold for tekniske ændringer

\* „Fluorfri“ angiver, at slukningsmidlet ikke noget bevidst tilsat PFAS (per- og polyfluorforbindelser). NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Må ikke anvendes af uvedkommende.

Din fagforhandler til brandbeskyttelse: