

## Fluormentes habbal oltó készülék

### S 6 A Free (Tölthető tűzoltó készülék)

#### \*FluorineFree 06 FC (Tölthető tűzoltó készülék)

#### \*FluorineFree 09 FC (Tölthető tűzoltó készülék)

#### \*FluorineFree 06 FS (Állandó nyomású tűzoltó készülék)

#### \*FluorineFree 09 FS (Állandó nyomású tűzoltó készülék)

#### Kíméletlen a tűzhöz, kíméletes a környezethez

Ha szilárd vagy folyékony anyagok gyulladnak ki, és azokat hatékonyan el kell oltani, akkor a NEURUPPIN fluormentes habbal oltó berendezései a tökéletes fegyverek a tűz ellen. Amellett, hogy rendkívüli hatékonyságukat már bizonyították az A és B osztályú tüzeknél és elektromos berendezések oltásánál, tartós „Made in Germany” minőségükkel és környezetbarátságukkal is kitűnnek.

#### Hatékony, nem mérgező és erőforrást kímélő

Az itt bevetett NEURUPPIN oltóanyagok besorolása nem veszélyes kategóriájú és erőforrást kímélő, megújuló nyersanyagokból állnak. Egy fontos további pluszpont: A porral oltókkal ellentétben oltás után minimális takarításra van szükség – a felhordott hab könnyen eltávolítható.

#### Bio modellek sok felhasználási helyre

A felhasználás helyétől függően a NEURUPPIN \*fluormentes habbal oltó készülékek kaphatók feltölthető változatban és állandó nyomású változatban is. Kezelésük tapasztalatlan személyek számára is magától értetődő és biztonságos. A hosszú szórási időtartam sikeres oltást garantál.

### Felhasználási területek

- A és B osztályú tüzek és elektromos berendezések oltásához
- Gyártó és feldolgozó ipar
- Műhelyek
- Kisipar és ipar
- Irodák
- Üzletek
- Raktárak és logisztikai helyszínek
- Mozik, színházak és egyéb előadótermek
- Hivatalok
- Orvosi és gondozási létesítmények
- Oktatási intézmények
- Vendéglátás

Megjegyzés: A jelen dokumentum német nyelvű változata a hivatalos változat. Ha a jelen dokumentum a német nyelven kívül bármilyen más nyelvre le van fordítva, és eltérés mutatkozik a német változat és a fordítás között, akkor a német nyelvű változat tekintendő irányadónak.



### Különleges előnyei:

- **Környezetbarát oltóanyag** – az oltóanyagok nem tartalmaznak hozzáadott fluorvegyületeket, és nem tartalmaznak hozzáadott PFOS-t, PFOA-t, PFHxA, vagy PFAS sem. Az összetevők természetesen megújuló erőforrásokból származnak, ezáltal biológiailag könnyen lebomlanak.
- **Magától értetődő funkció** – a tűzoltó készülék bevált és biztonságos kezelhetősége.
- **Oltás közben nem akadályozza a látást** – nagy előny a poroltókkal szemben
- **Biztonságos működtetés** – beépített túlnyomás elleni biztonsági funkciók oltópisztoly (tölthető oltókészülékekénél).
- **Leolvasható bevetettség** – az alapkivitelben rendelkezésre álló manométeren leolvasható a készülék belső nyomása, így megakadályozza az észrevétlen nyomáscsökkenést, mely a hosszú használat, hanyag karbantartás vagy szabotázs következménye lehet (állandó nyomású oltókészülékekénél).
- **Tartalmazza a korrózióvédelmet** – acéltartály kiváló minőségű vörös porbevonattal (TGCI mentes) és további, 1 mm vastag, duplán ellenőrzött minőségű belső PE bevonattal
- **Egyszerű karbantartás** - a nagy tartálynyílás és a kézre kevert oldat által.
- **Karbantartás közben nincs túlhűtés** – masszív sárgaréz szelep (krómozott) anyacsavaros biztosítással.
- **Hosszú élettartamú** – robusztus felépítés minőségi nyersanyagokból.
- **Fali rögzítő és műanyag talpgyűrű** – a készlet alaptartozéka

## Műszaki adatok



Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

**NEURUPPIN**

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

S 6 A Free		*FluorineFree 06 FC 27A 144B 40F 0/60°C		*FluorineFree 06 FS 27A 144B 40F 0/60°C	*FluorineFree 09 FS 43A 183B 40F 0/60°C
Töltési mennyiség (l):	6	6	9	6	9
oltóanyag:	NEUFOAM Free	*Formula FluorineFree AB NPCA	*Formula FluorineFree AB NPCA	*Formula FluorineFree AB NPCA	*Formula FluorineFree AB NPCA
Besorolás:	21A 113B	27A 144B 40F, mint az elektromos berendezéseken is	43A 183B 40F, mint az elektromos berendezéseken is	27A 144B 40F, mint az elektromos berendezéseken is	43A 183B 40F, mint az elektromos berendezéseken is
Oltószeregyeségek:	6	9	12	9	12
Hőmérséklet (°C):	0 °C — +60 °C				
Tömeg (kg):	10,2	10,6	15,4	10,3	15,0
Szélesség (mm):	290	290	315	235	255
Magasság (mm):	550	545	510	590	550
Permetezés időtartama (s):	30	50	115	45	110
Permetezési távolság (m):	4–6 méter				

A műszaki változtatások joga fenntartva

\*A „fluormentes” azt jelenti, hogy az oltóanyag nem tartalmaz szándékosan hozzáadott PFAS-t (per- és polifluorozott alkil) anyagokat. A NEURUPPIN és más termékmegnevezések, melyek ebben a dokumentumban előfordulnak, védjegyek vagy bejegyzett védjegyek. A jogosulatlan használatuk szigorúan tilos.

Az Ön tűzvédelmi szakértője: