

Fluorvrije schuimblussers

S 6 A Free (patroonblusser)

*FluorineFree 06 FC (patroonblusser)

*FluorineFree 09 FC (patroonblusser)

*FluorineFree 06 FS (constante-druk-blusser)

*FluorineFree 09 FS (constante-druk-blusser)

Meedogenloos tegen vuur, vriendelijk voor het milieu

Als vaste of vloeibare stoffen vlam vatten en effectief moeten worden geblust, zijn de *fluorvrije schuimblussers van NEURUPPIN het ideale bluswapen. Naast zeer effectieve blusresultaten in brandklassen A en B evenals op elektrische installaties en duurzame kwaliteit "Made in Germany", scoren deze apparaten bijzonder goed met hun milieuvriendelijkheid.

Effectief, niet-toxisch en hulpbronnenbesparend

De hier gebruikte NEURUPPIN-blusmiddelen zijn niet geclassificeerd als gevaarlijk en bestaan uit hulpbronnenbesparende, hernieuwbare grondstoffen. Nog een belangrijk pluspunt: In vergelijking met poederblussers is de reinigingsinspanning na een blusaanval minimaal – het aangebrachte schuim kan eenvoudig worden verwijderd.

Biomodellen voor veel locaties

De *fluorvrije schuimblussers van NEURUPPIN zijn voor elke locatie afzonderlijk verkrijgbaar als patroonvarianten en als constante drukvarianten. De bediening spreekt voor zich en is veilig, zelfs voor onervaren gebruikers. Dankzij hun lange sproeitijden beloven de apparaten succesvolle blusresultaten.

Toepassingsgebieden

- Brandbestrijding voor brandklassen A, B en elektrische systemen
- Productie- en verwerkende industrie
- Werkplaatsen
- Handwerk en nijverheid
- Kantoren
- Verkoopfaciliteiten
- Magazijnen en logistiek
- Bioscopen, theaters en andere speelruimtes
- Administratieve gebouwen
- Medische en zorginstellingen
- Onderwijsinstellingen
- Gastronomie



Bijzondere voordelen

- **Milieuvriendelijk blusmiddel** – de blusmiddelen zijn vrij van toegevoegde fluorverbindingen en bevatten ook geen toegevoegde PFOS, PFOA, PFHxA of PFAS. De ingrediënten zijn afkomstig van natuurlijke hernieuwbare bronnen en zijn daarom gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
- **Zelfverklarende functie** – Beproefde en veilige bruikbaarheid.
- **Geen visuele belemmering bij het blussen** – groot voordeel ten opzichte van poederblussers.
- **Veilige bediening** – bluspistool met geïntegreerde overdrukbeveiligingsfunctie (in het geval van patroonblussers).
- **Aflesbare bruikbaarheid** – manometer visualiseert de druk in de cilinder en biedt zo bescherming tegen ongemerkt drukverlies door bijvoorbeeld eerder gebruik, gebrek aan onderhoud of sabotage (in het geval van constante drukblussers).
- **Corrosiebescherming inbegrepen** – stalen cilinder met hoogwaardige, rode poedercoating (TGCI-vrij) en extra, 1 mm dikke, dubbel op kwaliteit geteste PE-binnencoating.
- **Eenvoudig onderhoud** – dankzij grote cilinderopening en premix blusmiddel.
- **Geen te strak aandraaien bij onderhoud** – robuuste messing afsluiter (verchroomd) met wartelmoer.
- **Duurzaam** – robuuste constructie gemaakt van hoogwaardige materialen.
- **Muurbeugel en kunststof voetring** – standaard meegeleverd.

Opmerking: De Duitstalige versie van dit document is de officiële versie. Als dit document is vertaald in een andere taal dan het Duits en de vertaling afwijkt van de Duitstalige versie, dan prevaleert de Duitstalige versie.

Technische gegevens






Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

S 6 A Free		*Fluorvrij 06 FC 27A 144B 40F 0/60 °C		*Fluorvrij 09 FC 43A 183B 40F 0/60 °C		*Fluorvrij 06 FS 27A 144B 40F 0/60 °C		*Fluorvrij 09 FS 43A 183B 40F 0/60 °C	
Vulhoeveelheid (l):	6	6	9	6	9	6	9		
Blusmiddel:	NEUFOAM Free	*Formula FluorineFree AB NPCA	*Formula FluorineFree AB NPCA	*Formula FluorineFree AB NPCA	*Formula FluorineFree AB NPCA	*Formula FluorineFree AB NPCA	*Formula FluorineFree AB NPCA		
Classificatie:	21A 113B	27A 144B 40F evenals elektrische systemen	43A 183B 40F evenals elektrische systemen	27A 144B 40F evenals elektrische systemen	43A 183B 40F evenals elektrische systemen	27A 144B 40F evenals elektrische systemen	43A 183B 40F evenals elektrische systemen		
Blusmiddeleenheden:	6	9	12	9	12	9	12		
Temperatuur (°C):	0°C tot +60°C								
Gewicht (kg):	10,2	10,6	15,4	10,3	15,0	10,3	15,0		
Breedte (mm):	290	290	315	235	255	235	255		
Hoogte (mm):	550	545	510	590	550	590	550		
Sproeitijd (s):	30	50	115	45	110	45	110		
Worplengte (m):	4 tot 6 Meter								

Technische wijzigingen voorbehouden

**"Fluorvrij" geeft aan dat het blusmiddel geen opzettelijk toegevoegde PFAS (per- en polygefluoreerde alkylstoffen) bevat. NEURUPPIN en andere productnamen, die in dit document staan, zijn merken en/of geregistreerde merken. Onbevoegd gebruik is streng verboden.

Uw vakman voor brandbeveiliging: