

## Fluorfri skumsløkker

### S 6 A Free (Patronladet sløkker) \*Fluorfri 06 FC (Patronladet sløkker) \*Fluorfri 09 FC (Patronladet sløkker) \*Fluorfri 06 FS (Trykksatt håndsløkker) \*Fluorfri 09 FS (Trykksatt håndsløkker)

#### Nådeløs mot brann, skånsom for miljøet

Hvis stoffer i fast eller flytende form tar fyr og må sløkkes effektivt, er de \*fluorfrie skumsløkkerne fra NEURUPPIN det ideelle våpenet til brannbekjempelse. I tillegg til høyst effektive sløkkeresultater i brannklassene A og B samt på elektriske anlegg og med en høy, livslang kvalitet "Made in Germany" er disse brannsløkkeapparatene først og fremst miljøvennlige.

#### Effektive, ikke giftige og ressurskånsomme

Det sløkkemiddelet som NEURUPPIN bruker her, er klassifisert som ufarlig og består av ressurskånsomme, fornybare råstoffer. Et annet viktig pluss: I forhold til pulversløkke er rengjøringsarbeidet etter en sløkkeinnsats minimalt – skummet er enkelt å fjerne.

#### Økomodeller for mange brukssteder

De \*fluorfrie skumsløkkerne fra NEURUPPIN er tilgjengelige som patronladede og trykksatte varianter og kan derfor brukes på ethvert sted. De er logiske og sikre å betjene og kan derfor brukes selv av uøvde brukere. Grunnet de lange tømmetidene lover apparatene gode sløkkeresultater.

### Bruksområder

- Brannbekjempelse for brannklassene A, B samt elektriske anlegg
- Produksjons- og bearbeidingsindustri
- Verksteder
- Handel og håndverk
- Kontorer
- Butikklokaler
- Lager og logistikk
- Kino, teater og andre forestillingssaler
- Administrasjonsbygg
- Medisinske og pleieinstitusjoner
- Utdanningsinstitusjoner
- Gastronomi



### Særlige fordeler

- **Miljøkompatibelt sløkkemiddel** – sløkkemidlene er fri for tilsetninger med fluorforbindelser, de er heller ikke tilsatt PFOS, PFOA, PFHxA, eller PFAS. Råvarene stammer fra naturlig, fornybare ressurser og er derfor lett biologisk nedbrytbare.
- **Logisk funksjon** – sikker og velprøvd betjening.
- **Ingen hindret sikt under sløkking** – stor fordel i forhold til pulversløkke.
- **Sikker betjening** – munnstykke med integrert trykkavlastningsfunksjon (på patronladede sløkke).
- **Avlesbar beredskap** – manometeret viser beholderens innvendige trykk og gir dermed informasjon om skjult trykktap, for eksempel fra siste gangs bruk, manglende vedlikehold eller sabotasje (på trykksatte sløkke).
- **Inkludert korrosjonsbeskyttelse** – stålbeholder med høyverdig, rød pulvercoating (TGCI-fri) og ekstra, 1 mm tykt, kvalitetskontrollert innvendig PE-belegg.
- **Enkelt vedlikehold** – grunnet stor beholderåpning og ferdigblandet løsning.
- **Ingen ødelagte gjenger ved vedlikehold** – robust messingventil (forkrommet) med dreiemutter.
- **Lang levetid** – robust konstruksjon av høyverdige materialer.
- **Veggholder og fotringer i syntetisk materiale** – seriemessig i leveringsomfanget.

Merknad: Den tyske utgaven av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dokumentet oversettes til andre språk og det er et avvik mellom den tyske utgaven og den oversatte, vil den tyske være førende.

## Tekniske data






Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

**NEURUPPIN**

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

S 6 A Fri		*Fluorfri 06 FC 27A 144B 40F 0/60°C		*Fluorfri 09 FC 43A 183B 40F 0/60°C		*Fluorfri 06 FS 27A 144B 40F 0/60°C		*Fluorfri 09 FS 43A 183B 40F 0/60°C	
Fyllemengde (l):	6	6	9	9	6	6	9		
Slokkemiddel:	NEUFOAM Fri	*Formel Fluorfri AB NPCA	*Formel Fluorfri AB NPCA	*Formel Fluorfri AB NPCA	*Formel Fluorfri AB NPCA	*Formel Fluorfri AB NPCA	*Formel Fluorfri AB NPCA		
Klassifisering:	21A 113B	27A 144B 40F samt på elektriske anlegg	43A 183B 40F samt på elektriske anlegg	43A 183B 40F samt på elektriske anlegg	27A 144B 40F samt på elektriske anlegg	27A 144B 40F samt på elektriske anlegg	43A 183B 40F samt på elektriske anlegg		
Slokkemiddelenheter:	6	9	12	9	9	9	12		
Temperatur (°C):	0°C til +60°C								
Vekt (kg):	10,2	10,6	15,4	10,3	15,0				
Bredde (mm):	290	290	315	235	255				
Høyde (mm):	550	545	510	590	550				
Tømmetid (s):	30	50	115	45	110				
Kastelengde (m):	4 til 6 meter								

Det tas forbehold om tekniske endringer

\*"Fluorfri" uttrykker at slokkemiddelet ikke inneholder planlagt tilsatt PFAS (per- og polyfluorerte alkylsubstanser). NEURUPPIN og andre produktnavn som er oppført i dette dokumentet, er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert bruk er strengt forbudt.

Din fagforhandler innen brannvern: