

Høykvalitets vannslokker (trykkkladet) W6DS N W9DS N

Beskrivelse

Miljøvennlige og økonomiske allroundere

I mange områder er håndholdte brannsløkkeapparater kun tilgjengelig for sløkkeklasse A-branner. Det er her de spesielle vannslokkerne W6DS N og W9DS N utviklet av FLN er i sitt rette element. Sammenlignet med skumslokkerere scorer de poeng for absolutt miljøvennlighet (fluorfrie*) samt høy kostnadseffektivitet ved vedlikehold og etterbruk.

Høye klassifiseringer takket være nyskapende tilsetningsstoff Formula A NPCA

De trykkkladde sløkkerne har 6 l eller 9 l sløkkemiddel. Det består av vann med det fluorfrie* tilsetningsstoffet Formula A NPCA og kjennetegnes av spesielt effektive sløkkeegenskaper. Som et resultat oppnår vannslokkerne svært høye karakterer og gir stor sikkerhet mot gjenantennelse i bruk.

Praksisorienterte detaljer

Sløkkeapparatene aktiveres på en panikksikker og selvforklarende måte ved å trekke i sikringspinnen og trykke på utløserhåndtaket. For effektiv og sikker brannsløkking kan operasjonen avbrytes når som helst. På den måten kan sløkkemiddelet rettes mot brannen på en målrettet og dosert måte som en sprøytestråle.

Bruksområder

- Brannsløkking for alle materialer i sløkkeklasse A
- Kontorlokaler
- Salgslokaler
- Kinoer, teatre, forestillingssaler
- Administrasjonsbygninger
- Helseinstitusjoner
- Aldershjem
- Barneinstitusjoner, skoler
- Tre- og møbelindustri
- Papirproduksjon og -prosessering
- Private hjem og boliger





Spesielle fordeler

- **Ufarlig sløkkemiddel** – 100% fluorfritt* og derfor miljøvennlig
- **Forbedret sløkkeeffekt** – på grunn av redusert overflatespenning på sløkkemiddelet (fuktemiddeleffekt)
- **Svært høy sløkkeeffekt** – hhv. 12 sløkkeenheter eller 15 sløkkeenheter (Tysk klassifisering)
- **Ingen hindring av sikt under sløkking** – på grunn av ballistisk gjennomsliktig vannstråle
- **Oppfyller DIN EN 3-spesifikasjonene** – gjelder for elektriske systemer opptil 1000 V i en sikkerhetsavstand på 1 m
- **Sikker drift** – takket være intuitivt forståelig funksjonalitet
- **Lang kastelengde** – 5 m til 6 m
- **Betydelig lengre sprøytetid** – gjør det mulig for selv uerfarne brukere å bekjempe branner effektivt og trygt
- **Lesbar driftsevne** – standard trykkmåler viser trykket på beholderen og gir dermed beskyttelse mot ubemerket trykktap, for eksempel som følge av tidligere bruk, utelatt vedlikehold eller sabotasje
- **Trygt fra fabrikken** – 100 % trykktesting av hver beholder
- **Korrosjonsbeskyttelse inkludert** – velprøvd indre og ytre plastbelegg på beholderen
- **Enkelt vedlikehold** – robust messingventil som standard med testventil og bruk av deler med velprøvd teknologi
- **Pålitelig påfylling etter bruk** – med sløkkemiddelkonsentrat eller bruksklare blandinger som erstatningsfyllinger
- **Veggbrakett** – inkludert
- **Fotringer i plast** – inkludert
- **Oppbevaringsbokser** - mulig som tilbehør
- **Bilfester** - mulig som tilbehør
- **Spesielle markeringer** - mulig som tilbehør
- **Reservedeler / servicedeler** - mulig som tilbehør
- **Godkjenning av brannsløkkeapparat** – i henhold til DIN EN 3 og direktivet om trykkpåkjent utstyr (CE) FLN Feuerlöschgeräte

Merk: Den tyske versjonen av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dette dokumentet er oversatt til et annet språk og det oppdages uoverensstemmelse mellom den tyske versjonen og oversettelsen, skal den tyske versjonen gjelde.

Spesifikasjoner

	W6DS N	W9DS N
		
Kapasitet (l)	6	9
Slokkemiddel	Formel A NPCA	
Vurdering	43 A	55 A
Enheter for slokkemiddel	12 LE	15 LE
Temperaturområde (°C)	0 til +60 (ikke frostbeskyttet)	
Vekt (kg)	10,1	14,5
Bredde (mm)	225	255
Høyde (mm)	560	540
Sprøytetid (s)	43	75
Sprøyteavstand (m)	5 til 6	

Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer

NEURUPPIN og andre produktnavn som nevnes i dette dokumentet er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert bruk er strengt forbudt.

**"Fluorfri" uttrykker at slokkemiddelet ikke inneholder tilsiktet PFAS (per- og polyfluoreerte alkylstoffer).

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Din brannsikringsforhandler: