

Schaumlöcher (Dauerdrucklöcher) S6DNeco-classic N S9DNeco-classic N

Beschreibung

Schützt wirtschaftlich vor Brandschäden

Die beiden NEURUPPIN Dauerdruck-Schaumlöcher S6DNeco-classic N und S9DNeco-classic N sind in frostgeschützten Umgebungen die idealen Nothelfer, wenn ein Feuer ausbricht. Durch ihr günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, auf sechs Jahre verlängerte Wartungsintervalle und geringen Entsorgungsaufwand für das Löschmittel sind diese beiden Geräte „Made in Germany“ auch aus wirtschaftlicher Sicht sehr attraktiv. Neben solider Verarbeitung, robustem Aufbau mit Messingventilen und 100-Prozent-Druckprüfung des Behälters punkten die Löcher vor allem durch Stärke in der Brandbekämpfung. Ihre selbsterklärende Funktionsweise, lange Spritzdauer und das wirksame Löschmittel machen es auch ungeübten Anwendern leicht, ein Feuer effektiv zu bekämpfen.

Gut für die Sicherheit, gut für die Umwelt

Das wasserbasierte Löschmittel mit den Additivzusätzen für die Brandklassen A + B ist perfekt austariert um eine höchst mögliche Löschwirkung als auch den Umweltschutz und dessen Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Anwendungsbeispiele

- Brandbekämpfung von Materialien der Brandklassen A und B
- Herstellende und verarbeitende Industrie
- Handwerk und Gewerbe
- Gastronomie
- Werkstattbereiche
- Bürobereiche
- Verkaufseinrichtungen
- Läger und Logistik
- Kinos, Theater und andere Aufführungsräume
- Verwaltungsgebäude
- Gebäudemanagement
- Medizinische Einrichtungen
- Betreuungseinrichtungen
- Bildungseinrichtungen
- Haushalte



Besondere Vorteile

- **Hervorragende Löscheigenschaften** – spezielle Düse für optimales Verhältnis zwischen Tropfengröße, Wurfweite und Funktionsdauer
- **Umweltfreundliches Löschmittel** – durch Anwendung kurzketziger Additive zur B-Brandbekämpfung
- **Selbsterklärende Funktion** – bewährte und sichere Bedienbarkeit
- **Sichere Funktion** – Sicherheitsventil als Schutz vor Überdruck
- **Keine Sichtbehinderung beim Löschen** – großer Vorteil gegenüber Pulverlöschern
- **Erfüllt DIN EN 3-Vorgaben** – zur Anwendbarkeit gegen elektrische Anlagen (bis 1000 V, 1 m Mindestabstand)
- **Ablesbare Einsatzfähigkeit** – Manometer visualisiert Behälterinnendruck
- **Korrosionsschutz inklusive** – Stahlbehälter mit hochwertiger, roter Pulverbeschichtung (TGCI-frei) und zusätzlicher, 1 mm starker, doppelt qualitätsgeprüfter PE-Innenbeschichtung
- **Sehr servicefreundlich** – durch große Behälteröffnung, Wiederholteile
- **Lange Wartungsintervalle** – verlängerte Lebensdauer des Löschmittels auf sechs Jahre
- **Kein Überdrehen bei Wartung** – robustes Messingventil
- **Langlebig** – Qualität „Made in Germany“, Behälter aus eigener Fertigung und robuster Aufbau
- **Wandhalter** – serienmäßig im Lieferumfang
- **Kunststoff-Fußringe** serienmäßig

Hinweis: Die deutschsprachige Version dieses Dokuments ist die offizielle Version. Wird dieses Dokument in eine andere Sprache übersetzt und eine Abweichung zwischen der deutschen Version und der Übersetzung festgestellt, so hat die deutsche Version Vorrang.

Technische Daten

S6DNeco-classic N
(Dauerdrucklöscher)



S9DNeco-classic N
(Dauerdrucklöscher)



Füllmenge (l)	6	9
Löschmittel	Formula A NPCA + Formula B NPCA	
Rating	21A 183B	27A 233B
Löschmitteleinheiten	6	9
Temperatur (°C)	0 / +60	0 / +60
Gewicht (kg)	10,1	14
Breite (mm)	225	260
Höhe (mm)	560	530
Spritzdauer (s)	50	81

Technische Änderungen vorbehalten

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und eingetragene Marken.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutzfachhändler: