

Schaumlöcher (Dauerdrucklöcher) S6DNeco-premium N S9DNeco-premium N

Bekämpft das Feuer und schont die Umwelt

Fangen feste oder flüssige Stoffe unbeabsichtigt Feuer (Brandklassen A und B), können die hochwertigen Dauerdrucklöcher der S6DNeco-premium N und S9DNeco-premium N von NEURUPPIN ihre große Wirkungskraft beweisen. Dank hoher Ratings können die beiden Geräte „Made in Germany“ Feuer schnell und effektiv bekämpfen. Das enthaltene Löschmittel (Wasser mit speziellen Additiven) ist besonders wirksam gegen Feuer und zudem auch noch umweltschonend.

Robust, langlebig und intuitiv bedienbar

Die Löscher sind so gestaltet und aufgebaut, dass sie über viele Jahre Sicherheit im Brandfall bieten können. Bei einem Löscheinsatz lassen sich die Geräte auch durch ungeübte Laien sicher nutzen, denn die Bedienung ist selbsterklärend einfach. Gegenüber Pulverlöschern ist der Reinigungsaufwand nach einem Löschangriff minimal und es entstehen während des Einsatzes keine problematischen Sichtbehinderungen durch das Löschmittel.

Anwendungsbereiche

- Brandbekämpfung von Materialien der Brandklassen A und B
- Herstellende und verarbeitende Industrie
- Handwerk und Gewerbe
- Gastronomie
- Werkstattbereiche
- Bürobereiche
- Verkaufseinrichtungen
- Lager und Logistik
- Kinos, Theater und andere Aufführungsräume
- Verwaltungsgebäude
- Gebäudemanagement
- Medizinische Einrichtungen
- Betreuungseinrichtungen
- Bildungseinrichtungen
- Haushalte



Besondere Vorteile

- **Selbsterklärende Funktion** – bewährte und sichere Bedienbarkeit
- **Keine Sichtbehinderung beim Löschen** – großer Vorteil gegenüber Pulverlöschern
- **Sichere Bedienung** – spezielle Düse für optimales Verhältnis zwischen Tropfengröße, Wurfweite und Funktionsdauer
- **Erfüllt DIN EN 3-Vorgaben** – zur Anwendbarkeit gegen elektrische Anlagen (bis 1000 V, 1 m Mindestabstand)
- **Ablesbare Einsatzfähigkeit** – Manometer visualisiert Behälterinnendruck und bietet so Schutz vor unbemerktem Druckverlust, etwa durch vorangegangene Nutzung, unterlassene Wartung oder Sabotage
- **Korrosionsschutz inklusive** – Stahlbehälter mit hochwertiger, roter Pulverbeschichtung (TGCI-frei) und zusätzlicher, 1 mm starker, doppelt qualitätsgeprüfter PE-Innenbeschichtung
- **Einfache Wartung** – durch große Behälteröffnung
- **Lange Wartungsintervalle** – verlängerte Lebensdauer des Löschmittels auf sechs Jahre
- **Kein Überdrehen bei Wartung** – robustes Messingventil
- **Langlebig** – robuster Aufbau und Ventilgriffe aus Edelstahl
- **Wandhalter** – serienmäßig im Lieferumfang
- **Kunststoff-Fußringe** serienmäßig

Technische Daten

S6DNeco-premium N
(Dauerdrucklöscher)



S9DNeco-premium N
(Dauerdrucklöscher)



Füllmenge (l):	6	9
Löschmittel:	Formula A NPCA and Formula B NPCA	
Rating:	34A 183B	43A 233B
Löschmitteleinheiten:	10	12
Temperatur (°C):	0 / +60	0 / +60
Gewicht (kg):	10,1	14,0
Breite (mm):	225	260
Höhe (mm):	560	530
Spritzdauer (s):	50	81

Technische Änderungen vorbehalten

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und/oder eingetragene Marken. Unbefugte Nutzung ist streng verboten.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutzfachhändler: