

## F-500 Patronslukker (mobil) WA 50 F-500 2 % -30/ 60 °C frostbeskyttet

### Beskrivelse

**Kraftig og udholdende mod store brandbelastninger i områder udsat for frost**

Hvis der i områder udsat for frost er fare for, at større mængder af f.eks. litium-ion-batterier, gummidæk eller plast bryder i brand, er den mobile slukker, WA 50 F-500 fra NEURUPPIN, frostbeskyttet på det rigtige sted. I slukningsmiddelbeholderen er der 50 l vand samt det meget effektive, fluorfrie additiv F-500 PREMIX 2 % -30 °C, så der opnås en meget effektiv slukning. Det udføres med den 5 m lange slange (10 m som ekstraudstyr), og slukningen kan vare op til 110 sek. F-500 betyder, at brændstoffer og brandbare gasser bliver indkapslet og kvalt. Desuden reducerer slukningsmidlet hurtigt varmen og reducerer vandets overfladespænding.

**Tysk kvalitet, fremstillet af ædelstål**

For at opnå en lang levetid for den robuste enhed "Made in Germany" er beholderen fremstillet af rustfrit ædelstål (R) – Det betyder, at korrosion ind- eller udvendigt ikke har en chance.

**Let at håndtere, tippesikker og fantastiske sprøjteegenskaber**

De tre hjul på NEURUPPIN WA 50 F-500 gør den let at flytte og håndtere, så den er frostbeskyttet. Selv om der trækkes kraftigt i slangen, er der ikke stor fare for, at enheden vælter. En speciel trykreduktionsventil sikrer et konstant slukningsmiddeltryk, mens der sprøjtes. På den måde sikres et ensartet spredningsområde. Universaldysen frembringer i den forbindelse en meget effektiv sprøjtestråle.

### Særlige fordele

- **Frostbeskyttet** – kan anvendes indtil -30 °C
- **Korrosionsbeskyttet og sikker** – 100 % trykprøvet beholder af rustfrit stål, der udvendigt yderligere er belagt med en vejrbestandig kunststofbelægning
- **Enkel betjening** – Slukningsmiddelstrålen kan afbrydes med slukningspistolen
- **Sikker patron teknik** – Slukningsmiddelbeholderen er kun under tryk ved anvendelsen
- **Kvælstof som drivgas** – mindre temperaturafhængigt end kuldioxid
- **Kan også anvendes ved elektriske enheder** – til slukning af elektriske anlæg indtil 1000 V ved en sikkerhedsafstand på 1 m
- **Enkel vedligeholdelse** – takket være stor beholderåbning og færdigblandet opløsning
- **Lang holdbarhed** – robust konstruktion og beholder af rustfrit stål



### Eksempler på anvendelse

- Brandbekæmpelse til brandklasse A samt mindre B-brande, også i områder udsat for frost
- Produktions- og forarbejdningsindustrien
- Monteringsvirksomheder, især med europaller (KLT)
- Reparationsværksteder
- Bilforhandlere
- Fremstilling og opbevaring af dæk
- Fremstilling og forarbejdning af plastik
- Lagre (også til blandet affald)
- Genindvindings- og affaldsvirksomheder
- Affaldskværne
- Cementværker
- Fremstilling og opbevaring af batterier samt ladestationer
- Fotovoltaiske anlæg
- Produktion af glas
- Garager
- Tankstationer
- Lufthavne
- Prøvebænke og testanordninger

**Bemærk:** Den tysksprogede udgave af dette dokument er den officielle udgave. Hvis dette dokument oversættes til et andet sprog, og det konstateres, at oversættelsen afviger fra den tyske udgave, har den tyske udgave forrang.

## Tekniske data

WA 50 F-500 2 % -30/60 °C



Påfyldningsmængde (l)	50
Slukningsmiddel	F-500 PREMIX 2 % -30°C
Rating	A
Slukningsmiddelenheder	-
Temperatur (°C)	-30/+60
Vægt (kg)	88
Bredde (mm)	467
Dybde (mm)	520
Højde (mm)	980
Sprøjtevarighed (s)	110
Ekstraudstyr	Overtræk af plast (gennemsigtigt), overtræk af plast (rødt)

Der tages forbehold for tekniske ændringer

NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Må ikke anvendes af uvedkommende.

## Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

# NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Din fagforhandler til brandbeskyttelse: