

Patruunakäyttöinen F-500-sammutin (pyörillä kulkeva) WA 50 F-500 2% -30/ 60°C jäätymissuojattu

Kuvaus

Voimakas ja pitkäkestoinen sammutussuihku suurille palokuormille jäätymiselle altistuvilla alueilla

Kun jäätymiselle altistuvilla alueilla on vaara, että suuri määrä esimerkiksi litiumioniakkuja, kumirenkaita tai muovia voi syttyä palamaan, jäätymissuojatut NEURUPPIN WA 50 F-500 -sammuttimet ovat oikea ratkaisu. Sammutesäiliö sisältää 50 litraa vettä sekä tehokasta, fluoritonta F-500 PREMIX 2% -30°C -lisäainetta tehokkaaseen sammutustyöhön. Sammutus tehdään 5 metrin letkulla (lisävaruste 10 m), ja suihkutus aika on jopa 110 sekuntia. F-500 kapseloi ja tukahduttaa palavat aineet ja kaasut. Lisäksi sammutte alentaa lämpöä nopeasti ja pienentää veden pintajännitystä.

Saksalaista laatua, valmistettu teräksestä

Saksassa valmistetun vankkarakenteisen laitteen pitkäikäisyyden takana on ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö – sisä- tai ulkopuoliselle syöpymiselle ei ole mahdollisuutta.

Kätevä käyttää, kaatumisturvallinen ja erinomaiset suihkutusominaisuudet

Kolmen pyöränsä ansiosta jäätymissuojattua NEURUPPIN WA 50 F-500 -sammutinta on helppo siirtää ja käsitellä. Kaatumisen vaara on pieni, vaikka letkusta vedettäisiin voimakkaasti. Erityinen paineenalennin huolehtii vakiona pysyvistä sammutteen paineesta koko suihkun keston ajan. Näin sammutusetäisyys pysyy samana. Monitoimisuusutun saa aikaan erittäin tehokkaasti sammuttavan suihkun.

Erityisedut

- **Jäätymissuojattu** – voidaan käyttää jopa -30 °C:ssa
- **Korroosiosuojattu ja turvallinen** – 100-prosenttisesti painetestattu terässäiliö, ulkopuolella lisäksi säänkestävä muovipinnoite
- **Helppokäyttöinen** – sammutussuihkun voi katkaista sammutuspistoolista
- **Turvallinen patruunatekniikka** – sammutesäiliö toimii vain paineen alaisena
- **Ponnekaasuna käytetään tyyppä** – vähemmän riippuvainen lämpötilasta kuin hiilidioksidi
- **Voidaan käyttää myös sähköpaloihin** – sähkölaitteiden sammutus 1000 volttiin saakka yhden metrin turvaetäisyydellä
- **Helppo huoltaa** – suuri säiliön aukko ja valmiiksi sekoitettu neste
- **Pitkäikäinen** – luja rakenne ja terässäiliö



Käyttöesimerkkejä

- Paloluokan A ja pienten paloluokan B palojen sammutus myös jäätymiselle altistuvilla alueilla
- Valmistus- ja jatkojalostusteollisuus
- Asennusyritykset, varsinkin muovisia kuljetuslaatikoita käyttävät
- Korjaamot
- Autohallit
- Renkaiden valmistus ja varastointi
- Muovien valmistus ja jatkokäsittely
- Varastot (myös sekajätteet)
- Kierrätys- ja jätahuoltoyritykset
- Silppurit
- Sementtitehtaat
- Akkujen valmistus, varastointi ja latausasemat
- Aurinkoenergiälaitteistot
- Lasinvalmistus
- Autohallit
- Huoltoasemat
- Lentokentät
- Koestuspenkit ja testauslaitteet

Huomautus: Tämän asiakirjan saksankielinen versio on virallinen versio. Jos tämä asiakirja käännetään jollekin toiselle kielelle ja saksankielisen version ja käännöksen välillä on eroavuuksia, saksankielinen versio katsotaan päteväksi.

Tekniset tiedot

WA 50 F-500 2% -30/ 60°C



Täyttömäärä (l)	50
Sammute	F-500 PREMIX 2 % -30°C
Luokka	A
Sammuteyksiköt, LE	-
Lämpötila (°C)	-30 / +60
Paino (kg)	88
Leveys (mm)	467
Syvyys (mm)	520
Korkeus (mm)	980
Suihkun kesto (s)	110
Lisävarusteet	Muovipinnoite (läpinäkyvä), muovipinnoite (punainen)

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja rekisteröityjä tuotemerkkejä. Luvaton käyttö on kielletty.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Palontorjunnan asiantuntija