

## F-500 ikke-trykksatt brannsløkker (med hjul) WA 50 F-500 2% -30/ 60°C frostbeskyttet

### Beskrivelse

#### Sterk og utholdende mot store branner i frostutsatte områder

I frostutsatte områder der det er fare for at større mengder f.eks. litium-ion-batterier, gummidekk eller plast kan begynne å brenne, er den frostbeskyttede sløkkeren NEURUPPIN WA 50 F-500 med hjul rett valg. Sløkkebeholderen er fylt 50 l vann og det svært effektive fluorfrie tilsetningsstoffet F-500 PREMIX 2 % -30 °C til grundig sløkking. Dette gjøres ved hjelp av den 5 m lange slangen (alternativt 10 m) og kan vare i hele 110 sekunder. Med F-500 blir brennbare stoffer og gasser innkapslet og kvalt. I tillegg demper sløkkemiddelet varmen raskt og reduserer vannets overflatespenning.

#### Tysk kvalitet, laget av rustfritt stål

Det robuste apparatet som er «Made in Germany» har en lang levetid ettersom beholderen er laget av rustfritt stål (R) – korrosjon er sjanseløs, både på ut- og innsiden.

#### Mobil, veltesikker og med utmerkede sprøyteegenskaper

Takket være sine tre hjul kan den frostbeskyttede NEURUPPIN WA 50 F-500 beveges og manøvreres enkelt. Selv om du trekker hardt i slangen er faren for at apparatet velter svært lav. En spesiell trykkreduksjon sørger for konstant sløkkemiddeltrykk gjennom hele sløkkeprosessen. Dette sikrer at kastelengden forblir den samme. Flerfunksjonsdysen oppnår en svært effektiv sløkkestråle.

### Særlige fordeler

- **Frostbeskyttet** – klar til bruk ned til -30 °C
- **Korrosjonsbeskyttet og sikkert** – 100 % trykktestet beholder av rustfritt stål, på utsiden i tillegg med plastbelegg som tåler vær og vind
- **Enkel betjening** – sløkkemiddelstrålen kan avbrytes med sløkkepistolen
- **Sikker trykksetting** – sløkkemiddelbeholderen blir bare trykksatt når den er i bruk
- **Nitrogen som drivmiddel** – mindre avhengig av temperaturen enn karbondioksid
- **Kan også brukes på elektronikk** – til sløkking i elektriske anlegg opptil 1000 V ved 1 m sikkerhetsavstand
- **Enkelt vedlikehold** – takket være stor beholderåpning og ferdigblandet løsning
- **Lang levetid** – robust konstruksjon og beholder av rustfritt stål



### Eksempler på bruk

- Brannbekjempelse for brannklassene A og B, selv i frostutsatte områder
- Produksjon og bearbeiding
- Monteringsbedrifter, spesielt med eurokasser (KLT)
- Reparasjonsverksteder
- Bilforhandlere
- Dekkproduksjon og -lager
- Plastproduksjon og -behandling
- Lager (også for blandet avfall)
- Gjenvinnings- og avfallsbedrifter
- Biloppfuggerier
- Sementfabrikker
- Batteriproduksjon, -lagring og -ladestasjoner
- Solenergianlegg
- Glassproduksjon
- Garasjer
- Bensinstasjoner
- Flyplasser
- Teststasjoner

**Merknad:** Den Engelske utgaven av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dokumentet oversettes til andre språk og det er et avvik mellom den Engelske utgaven og den oversatte, vil den Engelske være førende.

## Tekniske data

WA 50 F-500 2% -30/ 60°C



Fyllemengde (l)	50
Slokkemiddel	F-500 PREMIX 2 % -30°C
Klassifisering	A
Slokkemiddelenheter	-
Temperatur (°C)	-30 / +60
Vekt (kg)	88
Bredde (mm)	467
Dybde (mm)	520
Høyde (mm)	980
Tømmetid (s)	110
Tilleggsutstyr (alternativt)	Plasttrekk (gjennomsiktig), plasttrekk (rødt)

Det tas forbehold om tekniske endringer

NEURUPPIN og andre produktnavn som er oppført i dette dokumentet er varemerker og registrerte varemerker. Uautorisert bruk er forbudt.

## Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

# NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Din fagforhandler innen brannvern: