

Polnilni gasilniki F-500 (prevozni)

WA 50 F-500 2% -30/ 60°C z zaščito pred zmrzaljo

Opis

Zmogljivi in vztrajni za velike požarne obremenitve v območjih z možnostjo zmrzali

Kjer v območjih z možnostjo zmrzali obstaja nevarnost, da se vname večja količina na primer litij-ionskih baterij, gumijastih pnevmatik ali plastike, je pred zmrzaljo zaščiten, prevozni gasilnik NEURUPPIN WA 50 F-500 prava izbira. V posodi za gasilno sredstvo se nahaja 50 l vode ter visoko učinkovit aditiv brez fluora F-500 PREMIX 2% -30°C za učinkovito gašenje. Gašenje se izvaja s 5 m dolgo cevjo (lahko tudi 10 m) in lahko traja do 110 s. Aditiv F-500 izolira in zaduši goriva in vnetljive pline. Gasilno sredstvo poleg tega hitro zmanjša toploto in zniža površinsko napetost vode.

Nemška kakovost, izdelana iz nerjavnega jekla

Za dolgo življenjsko dobo robustnega aparata „Made in Germany“ je posoda izdelana iz nerjavnega jekla (R) – zato ni nobene možnosti za nastanek korozije od znotraj ali zunaj.

Okretno, stabilno in odlične brizgalne lastnosti

S svojimi tremi kolesi se lahko pred zmrzaljo zaščiten aparat NEURUPPIN WA 50 F-500 izredno lahko premika in manevrira. Celo pri močnih potegih za cev je nevarnost za prevračanje aparata majhna. Poseben regulator tlaka zagotavlja konstanten tlak gasilnega sredstva med celotnim časom brizganja. Tako je zagotovljen enakomeren domet curka. Večnamenska šoba pri tem ustvarja izredno učinkovit curek za gašenje.

Posebne prednosti

- **Zaščita pred zmrzaljo** – možna uporaba do -30 °C
- **Zaščita pred korozijo in varnost** – 100 % tlačno preizkušena posoda iz nerjavnega jekla, na zunanji strani ima dodatno plastično prevleko za odpornost na vremenske vplive
- **Enostavna uporaba** – z ročnikom za gašenje lahko prekinete curek gasilnega sredstva
- **Varna tehnologija polnjenja** – posoda za gasilno sredstvo je pod tlakom samo med uporabo
- **Dušik kot potisni plin** – manjša temperaturna odvisnost kot pri ogljikovem dioksidu
- **Uporablja se lahko tudi za električno napeljavo** – za gašenje električne napeljave z napetostmi do 1000 V pri varnostni razdalji 1 m
- **Enostavno vzdrževanje** – skozi veliko odprtino v posodi in s pripravljeno raztopino
- **Dolga življenjska doba** – robustna izvedba in posoda iz nerjavnega jekla



Primeri uporabe

- Gašenje požarov za požarni razred A ter nizki razred B, tudi v območjih z možnostjo zmrzali
- Proizvodna in predelovalna industrija
- Monterji predvsem s škatlami za majhne predmete
- Servisne delavnice
- Trgovine z avtomobili
- Proizvodnja in skladiščenje pnevmatik
- Proizvodnja in predelava plastike
- Skladišče (tudi za mešane odpadke)
- Družbe za recikliranje in ravnanje z odpadki
- Drobilniki
- Cementarne
- Proizvodnja in skladiščenje akumulatorjev ter postaje za polnjenje akumulatorjev
- Fotonapetostni sistemi
- Proizvodnja stekla
- Garaže
- Bencinske črpalke
- Letališča
- Preizkuševališča in oprema za testiranje

Opozorilo: Nemška verzija tega dokumenta je uradna verzija. Ko je ta dokument preveden v drug jezik in je ugotovljeno odstopanje med nemško verzijo in prevodom, ima prednost nemška verzija.

Tehnični podatki

WA 50 F-500 2% -30/ 60°C



Količina polnjenja (l)	50
Gasilno sredstvo	F-500 PREMIX 2 % -30°C
Razred	A
Enote gasilnega sredstva	-
Temperatura (°C)	-30/+60
Teža (kg)	88
Širina (mm)	467
Globina (mm)	520
Višina (mm)	980
Čas brizganja (s)	110
Dodatna oprema (opcija)	Plastična prevleka (prozorna), plastična prevleka (rdeča)

Pridržane pravice do tehničnih sprememb

NEURUPPIN in druga imena izdelkov, ki so navedena v tem dokumentu, so blagovne znamke in registrirane blagovne znamke. Nepooblaščen uporaba je prepovedana.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Vaš zastopnik za požarno varnost: