

Pulverslukker

**BaseLine 04 PS 21A 113B
C -30/60°C (slukker med
permanent tryk)**

**BaseLine 06 PS 34A 233B
C -30/60°C (slukker med
permanent tryk)**

**BaseLine 09 PS 43A 233B
C -30/60°C (slukker med
permanent tryk)**

**BaseLine 12 PS 55A 233B
C -30/60°C (slukker med
permanent tryk)**

Beskrivelse

Her har en brand ikke en chance

Pulverslukkerne fra NEURUPPIN er utroligt alsidige enheder til meget effektiv bekæmpelse af brande i mange forskellige materialer i brandklasserne A, B og C. Enhederne i BaseLine-serien har en slukningsmiddelvolumen på 4 kg, 6 kg, 9 kg og 12 kg. Alle disse slukkere med permanent tryk i høj kvalitet har en fantastisk rating i forhold til vægt og størrelse. Pulveret har en lynhurtig slukkeeffekt. Det kvæler flammerne og forsejler faste overflader mod tilbagetænding.

Meget effektiv brandbeskyttelse, der betaler sig

BaseLine-pulverslukkerne fra NEURUPPIN udmærker sig ikke kun med deres effektivitet og robusthed. De har desuden et fremragende forhold mellem pris og effekt og er meget rentable. Den intuitivt let forståelige funktion samt det ergonomisk optimerede design betyder, at en brand kan bekæmpes hurtigt og effektivt, også af uøvede brugere. BaseLine-pulverslukkerne med permanent tryk er derfor det ideelle valg overalt, hvor værdier skal beskyttes pålideligt mod skader som følge af brand, også i områder der er udsat for frost.

Anvendelsesområder

- Brandbekæmpelse af materialer i brandklasse A, B og C
- Ejendomsadministration
- Industrianlæg
- Erhvervslokaler og værksteder
- Lagre, logistik og transport
- Garager
- Tankstationer
- Varmeanlæg
- Landbrug
- Renovation



Særlige fordele

- **Stor slukkeeffekt** – høje ratings og enkel betjening gør det muligt for uøvede brugere at slukke brande effektivt
- **Selvforklarende funktion** – pålidelig og sikker betjening af slukkerne med permanent tryk
- **Lynhurtig slukning** – forsejling af faste overflader mod tilbagetænding
- **Sikker funktion** – sikkerhedsventil som beskyttelse mod overtryk, beholdere fuldt trykprøvet
- **Meget rentabel** – fremragende forhold mellem pris og forhold samt servicevenlighed takket være stor beholderåbning, fællesdele og enkel konstruktion
- **Kuldefølsom** – kan anvendes ved omgivende temperaturer på -30 °C til +60 °C
- **Opfylder kravene i DIN EN 3** – om anvendelighed mod elektriske anlæg (op til 1000 V, minimumafstand 1 m)
- **Aflæselig anvendelighed** – manometer og kontrolventil som standard
- **Inklusive korrosionsbeskyttelse** – stålbeholder med pulverbelægning i høj kvalitet
- **Ingen overdrejning ved vedligeholdelse** – robust messingventil samt stabile stålgreb
- **Passer til alle vægbeslag** – gør eftermontering let
- **Tilbehør** – fodring, stativ, beskyttelsesbokse, holdere og skilte kan fås som tilvalg

Bemærk: Den tysksprogede udgave af dette dokument er den officielle udgave. Hvis dette dokument oversættes til et andet sprog, og det konstateres, at oversættelsen afviger fra den tyske udgave, har den tyske udgave forrang.

Tekniske data

Din fagforhandler til brandbeskyttelse:

	BaseLine 04 PS 21A 113B C -30/60 °C (slukker med permanent tryk)	BaseLine 06 PS 34A 233B C -30/60 °C (slukker med permanent tryk)	BaseLine 09 PS 43A 233B C -30/60 °C (slukker med permanent tryk)	BaseLine 12 PS 55A 233B C -30/60 °C (slukker med permanent tryk)
Påfyldningsmængde (kg)	4	6	9	12
Slukningsmiddel	SP 62/12	KB 218/14	KB 218/14	KB 218/14
Rating	21A 113B C	34A 233B C	43A 233B C	55A 233B C
Slukningsmiddeleenheder	6	10	12	15
Temperatur (°C)	-30/+60			
Vægt (kg)	6,8	9,5	14,0	17,9
Bredde (mm)	255	255	300	310
Højde (mm)	455	530	560	625
Sprøjtevarighed (s)	21	19	21	27

Der tages forbehold for tekniske ændringer

NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller registrerede varemærker.