

Pulverlöscher

BaseLine 04 PS 21A 113B C
-30/60°C (Dauerdrucklöscher)

BaseLine 06 PS 34A 233B C
-30/60°C (Dauerdrucklöscher)

BaseLine 09 PS 43A 233B C
-30/60°C (Dauerdrucklöscher)

BaseLine 12 PS 55A 233B C
-30/60°C (Dauerdrucklöscher)

Beschreibung

Sie lassen Feuer keine Chance

Pulverlöscher von NEURUPPIN sind die wahren Allrounder zum hocheffektiven Bekämpfen von Bränden der unterschiedlichsten Materialien in den Brandklassen A, B und C. Die Geräte der Serie BaseLine verfügen wahlweise über ein Löschmittelvolumen von 4 kg, 6 kg, 9 kg und 12 kg. Jeder dieser hochwertig verarbeiteten Dauerdrucklöscher bietet ein – im Verhältnis zu Gewicht und Größe – exzellentes Rating. Die Löschwirkung des Pulvers ist besonders schlagartig – es erstickt die Flammen und versiegelt feste Oberflächen gegen Rückzündung.

Hochwirksamer Brandschutz, der sich rechnet

Die BaseLine Pulverlöscher von NEURUPPIN punkten aber nicht nur durch Effektivität und Robustheit. Sie bieten auch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und rechnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit. Im Brandfall ermöglichen es die intuitiv leicht verständliche Funktion sowie das ergonomisch optimierte Design selbst ungeübten Nutzern, das Feuer zügig und wirksam zu bekämpfen. Die BaseLine Dauerdruck-Pulverlöscher sind damit überall – auch in frostgefährdeten Bereichen – die ideale Wahl, wenn Werte zuverlässig vor Schäden durch Feuer geschützt werden sollen.

Anwendungsbereiche

- Brandbekämpfung von Materialien der Brandklassen A, B und C
- Gebäudemanagement
- Industrieanlagen
- Gewerberäume und Werkstätten
- Läger, Logistik und Transport
- Garagen
- Tankstellen
- Heizungsanlagen
- Landwirtschaft
- Abfallwirtschaft



Besondere Vorteile

- **Große Löschleistung** – hohe Ratings und einfache Bedienbarkeit ermöglichen auch ungeübten Anwendern effektive Löschangriffe
- **Selbsterklärende Funktion** – bewährte und sichere Bedienbarkeit der Dauerdrucklöscher
- **Schlagartige Löschwirkung** – Versiegelung fester Oberflächen gegen Rückzündung
- **Sichere Funktion** – Sicherheitsventil als Schutz vor Überdruck, Behälter 100 % druckgeprüft
- **Sehr wirtschaftlich** – hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie servicefreundlich durch große Behälteröffnung, Wiederholteile und einfachen Geräteaufbau
- **Kälteunempfindlich** – einsatzfähig von -30 °C bis +60 °C Umgebungstemperatur
- **Erfüllt DIN EN 3-Vorgaben** – zur Anwendbarkeit gegen elektrische Anlagen (bis 1000 V, 1 m Mindestabstand)
- **Ablesbare Einsatzfähigkeit** – Manometer und Prüfventil serienmäßig
- **Korrosionsschutz inklusive** – Stahlbehälter mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Kein Überdrehen bei Wartung** – robustes Messingventil sowie stabile Stahlgriffe
- **Passend für jeden Wandhalter** – für einfache Nachrüstung
- **Zubehör verfügbar** – Fußring, Ständer, Schutzboxen, Halterungen und Schilder optional erhältlich

Hinweis: Die deutschsprachige Version dieses Dokuments ist die offizielle Version. Wird dieses Dokument in eine andere Sprache übersetzt und eine Abweichung zwischen der deutschen Version und der Übersetzung festgestellt, so hat die deutsche Version Vorrang.

Ihr Brandschutzfachhändler:

Technische Daten

	BaseLine 04 PS 21A 113B C -30/60°C (Dauerdrucklöscher)	BaseLine 06 PS 34A 233B C -30/60°C (Dauerdrucklöscher)	BaseLine 09 PS 43A 233B C -30/60°C (Dauerdrucklöscher)	BaseLine 12 PS 55A 233B C -30/60°C (Dauerdrucklöscher)
Füllmenge (kg)	4	6	9	12
Löschmittel	SP 62/12	KB 218/14	KB 218/14	KB 218/14
Rating	21A 113B C	34A 233B C	43A 233B C	55A 233B C
Löschmitteleinheiten	6	10	12	15
Temperatur (°C)	-30 / +60			
Gewicht (kg)	6,8	9,5	14,0	17,9
Breite (mm)	255	255	300	310
Höhe (mm)	455	530	560	625
Spritzdauer (s)	21	19	21	27

Technische Änderungen vorbehalten

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und eingetragene Marken.