

Jauhesammutin

BaseLine 04 PS 21A 113B C
-30/60°C (painesammutin)

BaseLine 06 PS 34A 233B C
-30/60°C (painesammutin)

BaseLine 09 PS 43A 233B C
-30/60°C (painesammutin)

BaseLine 12 PS 55A 233B C
-30/60°C (painesammutin)

Kuvaus

Älä anna tulelle tilaisuutta

NEURUPPIN-jauhesammuttimet ovat aitoja yleissammuttimia, jotka on tarkoitettu paloluokkaan A, B ja C kuuluvien erilaisten materiaalien palojen tehokkaaseen sammuttamiseen. BaseLine-sarjan sammuttimien vaihtoehtoinen sammutemäärä on 4, 6, 9 tai 12 kg. Kaikki nämä laadukkaasti valmistetut painesammuttimet ovat teholuokaltaan erinomaisia – painoon ja kokoon suhteutettuna. Jauheen sammutusvaikutus on välitön – se tarttuu liekkeihin ja sulkee kiinteät pinnat estäen uudelleensyöttymisen.

Tehokasta ja edullista palontorjuntaa

NEURUPPIN BaseLine -jauhesammuttimet eivät kuitenkaan saa pisteitä pelkästään tehokkuudestaan ja kestävydestään. Lisäksi ne ovat erinomaisia hinta-laatusuhteeltaan ja taloudellisuudeltaan. Palotilanteessa niiden käyttö on loogista ja helposti ymmärrettävää, ja ergonomisesti optimaalinen rakenne helpottaa myös kokemattomien käyttäjien toimintaa tulipalon nopeassa ja tehokkaassa torjunnassa. BaseLine-painejauhesammuttimia käytetäänkin kaikkialla – myös jäätymiselle altistuvissa tiloissa. Ne ovat ihanteellinen valinta, kun omaisuutta on suojattava luotettavalla tavalla tulipalon aiheuttamilta vahingoilta.

Käyttökohteet

- Paloluokkaan A, B ja C kuuluvien materiaalien palontorjunta
- Kiinteistöhuolto
- Teollisuuslaitokset
- Liiketilat ja korjaamot
- Varastot, logistiikka- ja kuljetusala
- Autohallit
- Huoltoasemat
- Lämpölaitokset
- Maatalous
- Jätehuoltolaitokset



Erityisedut

- **Suuri sammutusteho** – korkea teholuokka ja helppokäyttöisyys mahdollistavat tehokkaan käsittelyn myös kokemattomille käyttäjille
- **Helppokäyttöinen** – painesammuttimen luotettava ja turvallinen käytettävyys
- **Välitön sammutuskyky** – kiinteiden pintojen suljenta uudelleensyöttymistä vastaan
- **Turvallinen toiminta** – varoventtiili suojaa ylipaineelta, säiliö 100-prosenttisesti painettestattu
- **Erittäin taloudellinen** – erinomainen hinta-laatusuhde sekä huoltoystävällisyys säiliön suuren aukon, kestäkäyttöosien ja yksinkertaisen laiterakenteen ansiosta
- **Kylmänkestävä** – sammutinta voi käyttää ympäristön lämpötilassa -30 °C – +60 °C
- **Vastaa DIN EN 3 -standardin vaatimuksia** – voidaan käyttää sähkölaitteille (enintään 1000 V, vähimmäisetäisyys 1 m)
- **Toimintavalmius luettavissa painemittarista** – painemittari ja testiventtiili vakiovarusteena
- **Korroosiosuojaus** – terässäiliössä korkealaatuinen jauhepinnoite
- **Ei ylikiertymistä huollon yhteydessä** – kestävä messinkiventtiili ja tukeva teräskahva
- **Sopii kaikkiin seinätelineisiin** – helppo jälkiasennus
- **Lisävarusteita saatavana** – pohjarengas, telineitä, suojakoteloita, kiinnikkeitä ja kilpiä saatavana lisävarusteena

Huomautus: Tämän asiakirjan saksankielinen versio on virallinen versio. Jos tämä asiakirja käännetään jollekin toiselle kielelle ja saksankielisen version ja käännöksen välillä on eroavuuksia, saksankielinen versio katsotaan päteväksi.

Tekniset tiedot

Palontorjunnan asiantuntija

	BaseLine 04 PS 21A 113B C -30/60°C (painesammutin)	BaseLine 06 PS 34A 233B C -30/60°C (painesammutin)	BaseLine 09 PS 43A 233B C -30/60°C (painesammutin)	BaseLine 12 PS 55A 233B C -30/60°C (painesammutin)
Täyttömäärä (kg)	4	6	9	12
Sammutte	SP 62/12	KB 218/14	KB 218/14	KB 218/14
Luokka	21A 113B C	34A 233B C	43A 233B C	55A 233B C
Sammutteyksiköt, LE	6	10	12	15
Lämpötila (°C)	-30 / +60			
Paino (kg)	6,8	9,5	14,0	17,9
Leveys (mm)	255	255	300	310
Korkeus (mm)	455	530	560	625
Suihkun kesto (s)	21	19	21	27

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja rekisteröityjä tuotemerkkejä.