

Poroltó

**BaseLine 04 PS 21A 113B C -30/60°C
(állandó nyomású oltókészülék)**

**BaseLine 06 PS 34A 233B C -30/60°C
(állandó nyomású oltókészülék)**

**BaseLine 09 PS 43A 233B C -30/60°C
(állandó nyomású oltókészülék)**

**BaseLine 12 PS 55A 233B C -30/60°C
(állandó nyomású oltókészülék)**

Leírás

Nem ad esélyt a tűznek

A NEURUPPIN poroltók igazi univerzális eszközök mindenféle A, B és C tűzvédelmi osztályba sorolt anyagok hatékony tűzoltásához. A BaseLine sorozat készülékeinek oltóanyag-mennyisége választható: 4 kg, 6 kg, 9 kg és 12 kg. Mindegyik ilyen kiváló kidolgozott, állandó nyomású tűzoltó készülék a súlyához és méretéhez képest kiváló minősítéssel rendelkezik. A poroltó hatása nagyon hirtelen jelentkezik – elfojtja a lángokat, és elzárja a szilárd felületeket, így óvva azokat az újragyulladástól.

Nagyon hatékony, kifizetődő tűzvédelem

A NEURUPPIN poroltók nemcsak hatékonyságukkal és robusztusságukkal tűnnek ki. Kiváló az ár-érték arányuk és a gazdaságosságuk is. Tűz esetén a könnyen érthető intuitív működtetés valamint az ergonomiailag optimalizált kialakítás még tapasztalatlan felhasználók részére is lehetővé teszi a hatékony és gyors tűzoltást. A BaseLine állandó nyomású poroltók használata így mindenhol, még fagyveszélyes területeken is az ideális választás, ha az értékeit megbízhatóan szeretné óvni a tűzek okozta károktól.

Felhasználási területek

- Az A, B és C tűzosztályba sorolt anyagok oltására alkalmas
- Épületgazdálkodás
- Ipari létesítmények
- Kereskedelmi helyiségek és műhelyek
- Raktárak, logisztika és szállítás
- Garázsok
- Benzinkutak
- Fűtőberendezések
- Mezőgazdaság
- Hulladékgazdálkodás



Különleges előnyei:

- **Nagy oltóteljesítmény** – jó besorolás és egyszerű kezelhetőség, még tapasztalatlan felhasználóknak is lehetővé teszi a hatékony tűzoltást
- **Magától értetődő működtetés** – a tűzoltó készülék bevált és biztonságos kezelhetősége
- **Hirtelen oltóhatás** – szilárd felületek elszigetelése az újragyulladástól
- **Biztonságos használat** – biztonsági szelep a túlnyomás elleni védelem érdekében, a tartály 100%-osan nyomásellenőrzött
- **Nagyon gazdaságos** – kiváló ár-érték arány, valamint karbantartásbarát a nagy tartálynyílásnak köszönhetően, alkatrészegyezés és egyszerű készülék felépítés
- **Hidegre nem érzékeny** – bevezethető -30 °C és +60 °C környezeti hőmérséklet-tartományok között
- **Megfelel a DIN EN 3** elektromos berendezések oltására vonatkozó előírásoknak (1000 V-ig, minimum 1 méteres távolság megtartása mellett)
- **Leolvasható készletléti állapot** – a manométer és az ellenőrző szelep alapfelszereltség
- **Tartalmazza a korrózióvédelmet** – acéltartály kiváló minőségű porbevonattal
- **Karbantartás közben nincs túlhűzés** – masszív sárgaréz szelep és erős acélfogantyúk
- **Minden fali konzolhoz illeszkedik** – egyszerű az utólagos felszerelése
- **Kapható tartozékok** – talpgyűrű, állvány, védődobozok, a tartók és táblák választhatók

Tudnivaló: Ezen dokumentum német nyelvű változata a hivatalos változat. Amennyiben ezt a dokumentumot más nyelvre fordítják, és a fordításban eltérés állapítható meg, akkor a német változat elsőbbséget élvez.

Műszaki adatok

Az Ön tűzvédelmi szakértője:

	BaseLine 04 PS 21A 113B C -30/60°C (állandó nyomású oltókészülék)	BaseLine 06 PS 34A 233B C -30/60°C (állandó nyomású oltókészülék)	BaseLine 09 PS 43A 233B C -30/60°C (állandó nyomású oltókészülék)	BaseLine 12 PS 55A 233B C -30/60°C (állandó nyomású oltókészülék)
Töltési mennyiség (kg)	4	6	9	12
Oltóanyag	SP 62/12	KB 218/14	KB 218/14	KB 218/14
Besorolás	21A 113B C	34A 233B C	43A 233B C	55A 233B C
Oltószeregségek	6	10	12	15
Hőmérséklet (°C)	-30 / +60			
Tömeg (kg)	6,8	9,5	14,0	17,9
Szélesség (mm)	255	255	300	310
Magasság (mm)	455	530	560	625
Permetezés időtartama (s)	21	19	21	27

A műszaki változtatások joga fenntartva

A NEURUPPIN és más termékmegnevezések, melyek ebben a dokumentumban előfordulnak, védjegyek és/vagy bejegyzett védjegyek.