

Poederblusser

**BaseLine 04 PS 21A 113B C -30/60 °C
(constante-druk-blusser)**

**BaseLine 06 PS 34A 233B C -30/60 °C
(constante-druk-blusser)**

**BaseLine 09 PS 43A 233B C -30/60 °C
(constante-druk-blusser)**

**BaseLine 12 PS 55A 233B C -30/60 °C
(constante-druk-blusser)**

Beschrijving

Vuur heeft hiermee geen kans

NEURUPPIN poederblussers zijn de echte allrounders voor een zeer effectieve bestrijding van branden, ze zijn vervaardigd van een grote verscheidenheid aan materialen in brandklassen A, B en C. De apparaten van de BaseLine-serie hebben een blusmiddelvolume van 4 kg, 6 kg, 9 kg en 12 kg. Elk van deze hoogwaardige constante druk-blussers heeft een uitstekende beoordeling in relatie tot gewicht en afmeting. Het blussende effect van het poeder is bijzonder abrupt – het verstikt de vlammen en dicht vaste oppervlakken af tegen herontsteking.

Zeer effectieve brandbeveiliging die loont

De BaseLine poederblussers van NEURUPPIN scoren echter niet alleen door hun effectiviteit en robuustheid. Ze bieden ook een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en zijn kosteneffectief. In geval van brand zorgen de intuïtieve, gemakkelijk te begrijpen functie en het ergonomisch geoptimaliseerde ontwerp ervoor dat zelfs onervaren gebruikers het vuur snel en effectief kunnen bestrijden. De BaseLine permanente drukpoederblussers zijn daarom overall – ook in vorstgevoelige gebieden – de ideale keuze als belangrijke objecten betrouwbaar moeten worden beschermd tegen schade door brand.

Toepassingsgebieden

- Brandbestrijding van materialen van de brandklassen A, B en C
- Gebouwbeheer
- Industriële installaties
- Bedrijfsruimten en werkplaatsen
- Magazijnen, logistiek en transport
- Garages
- Tankstations
- Verwarmingssystemen
- Landbouw
- Afvalbeheer







Bijzondere voordelen

- **Geweldige blusprestaties** – hoge ratings en gebruiksgemak stellen zelfs onervaren gebruikers in staat om effectief te blussen
- **Intuïtieve functie** – bewezen en veilige werking van de permanente drukblusser
- **Abrupt blussend effect** – het dicht vaste oppervlakken af tegen herontsteking.
- **Veilig gebruik** – veiligheidsklep als bescherming tegen overdruk, houder 100% onder druk getest
- **Zeer effectief** – Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en gebruiksvriendelijk dankzij de grote houderopening, herhalende onderdelen en eenvoudig apparaatontwerp
- **Ongevoelig voor koude** – te gebruiken tot een omgevingstemperatuur van -30 °C tot +60 °C
- **Voldoet aan DIN EN 3 vereisten** – voor gebruik tegen elektrische systemen (tot 1000 V, 1 m minimale afstand)
- **Aflesbare toepassingsmogelijkheid** – standaard manometer en testventiel
- **Corrosiebescherming inclusief** – Stalen romp met hoogwaardige poedercoating
- **Geen overdraaiing tijdens onderhoud** – robuust messing ventiel evenals stabiele stalen handgrepen
- **Geschikt voor elke wandhouder** – voor eenvoudige montage achteraf
- **Accessoires beschikbaar** – Voering, standaard, beschermende dozen, beugels en bordes zijn optioneel verkrijgbaar

Opmerking: De Duitstalige versie van dit document is de officiële versie. Als dit document in een andere taal is vertaald en er een discrepantie tussen de Duitse versie en de vertaling wordt gevonden, is de Duitse versie leidend.

Technische gegevens

Uw vakman voor brandbeveiliging:

BaseLine 04 PS 21A 113B C -30/60 °C (constante-druk-blusser)	BaseLine 06 PS 34A 233B C -30/60 °C (constante-druk-blusser)	BaseLine 09 PS 43A 233B C -30/60 °C (constante-druk-blusser)	BaseLine 12 PS 55A 233B C -30/60 °C (constante-druk-blusser)
			
4	6	9	12
SP 62/12	KB 218/14	KB 218/14	KB 218/14
21A 113B C	34A 233B C	43A 233B C	55A 233B C
6	10	12	15
-30 / +60			
6,8	9,5	14,0	17,9
255	255	300	310
455	530	560	625
21	19	21	27

Technische wijzigingen voorbehouden

NEURUPPIN en andere productnamen die in dit document worden genoemd, zijn (geregistreerde) handelsmerken.