

Pulversläckare

BaseLine 04 PS 21A 113B C
-30/60°C (Konstanttrycksläckare)
BaseLine 06 PS 34A 233B C
-30/60°C (Konstanttrycksläckare)
BaseLine 09 PS 43A 233B C
-30/60°C (Konstanttrycksläckare)
BaseLine 12 PS 55A 233B C
-30/60°C (Konstanttrycksläckare)

Beskrivning

Låt inte branden få någon chans

Pulversläckare från NEURUPPIN är verkliga multiverktyg för bekämpning av bränder i olika material i brandklasserna A, B och C. Släckarna i serien BaseLine finns med släckmedelsvikter på 4 kg, 6 kg, 9 kg och 12 kg. Alla dessa släckare har – i förhållande till vikt och storlek – utmärkta betyg. Släckeffekten i pulvret är synnerligen effektivt – branden slocknar, och materialet skyddas mot återantändning.

Högeffektiv släckverkan som man kan lita på

Pulversläckarna av typ BaseLine från NEURUPPIN är inte enbart effektiva och robusta. De har ett utmärkt pris/effektförhållande och är synnerligen kostnadseffektiva. Tack vare det intuitivt enkla handhavandet är det lätt för en oerfaren person att utföra en effektiv och säker brandbekämpning. Konstanttrycksläckaren BaseLine av pulvertyp är det ideala valet överallt – även i kalla miljöer – om man vill skydda värden mot bränder och brandskador.

Användningsexempel

- Bekämpning av brand i material i brandklasserna A, B och C
- Byggnadsförvaltning
- Industrianläggningar
- Kommersiella lokaler och verkstäder
- Lager, logistik och transport
- Garage
- Tankplatser
- Värmeanläggningar
- Lantbruk
- Avfalls- och återvinningsanläggningar



Speciella fördelar

- **God släckeffekt** – tack vare hög effekt och det intuitivt enkla handhavandet är det lätt för en oerfaren person att utföra en effektiv och säker brandbekämpning
- **Självklar funktion** – brandsläckare med bevisad och säker användbarhet
- **Blixtnabb släckning** – skydd mot återantändning på besprutad yta
- **Säker funktion** – Säkerhetsventil som skyddar mot övertryck, behållaren är tryckprovad till 100 %
- **Mycket prisvärd** – utmärkt pris/effektförhållande och servicevänlig tack vare stor öppning i behållaren, många reservdelar och enkel konstruktion
- **Okänslig för kyla** – kan användas i miljöer mellan -30 °C och +60 °C
- **Uppfyller kraven i DIN EN 3** – för användning i elektriska anläggningar (upp till 1000 V, minimiavstånd 1 m)
- **Kontrollerbar beredskap** – Levereras med kontrollventil och manometer som standard
- **Korrosionsskydd ingår** – Stålbehållare med pulverbeskickning av hög kvalitet
- **Man kan inte dra sönder gängorna vid service** – Robust mässingventil och handtag av stål
- **Passar alla väggfästen** – för enkel montering
- **Med många tillbehör** – Fotring, ställ, skyddslådor, väggfästen och skyltar finns som tillval

Anvisning: Den officiella versionen av detta dokument är på tyska. Om det förekommer en avvikelse vid översättning av detta dokument till ett annat språk, har den tyska versionen företräde.

Tekniska data

Din brandskyddsspecialist:

	BaseLine 04 PS 21A 113B C -30/60°C (Konstanttrycksläckare)	BaseLine 06 PS 34A 233B C -30/60°C (Konstanttrycksläckare)	BaseLine 09 PS 43A 233B C -30/60°C (Konstanttrycksläckare)	BaseLine 12 PS 55A 233B C -30/60°C (Konstanttrycksläckare)
Fyllmängd (kg)	4	6	9	12
Släckmedel:	SP 62/12	KB 218/14	KB 218/14	KB 218/14
Klassificering:	21A 113B C	34A 233B C	43A 233B C	55A 233B C
Släckningsmedelenheter	6	10	12	15
Temperatur (°C)	-30 / +60			
Vikt (kg)	6,8	9,5	14,0	17,9
Bredd (mm)	255	255	300	310
Höjd (mm)	455	530	560	625
Spruttid (s)	21	19	21	27

Tekniska ändringar förbehålles

NEURUPPIN och andra produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken och registrerade varumärken.