

## Rasvapolosammutin (painesammutin)

**F 2 L**

**F 6 L**

**F 9 L**

### Kuvaus

#### Sammuttaa luotettavasti rasva- ja ruokaöljypalot.

Kun rasva tai ruokaöljy (paloluokka F) syttyy palamaan, sopiva sammutte on kaiken A ja O palon luotettavassa sammuttamisessa. Sarjaan F 2/6/9 L kuuluvat NEURUPPIN-rasvapolosammuttimet tukahduttavat liekit luotettavasti Neufrol M -sammutteella ja estävät rasvaräjähdykset sekä jälkisyttymisen kemiallisten reaktioiden seurauksena. Saksassa valmistetut korkealaatuiset sammuttimet sisältävät 2, 6 tai 9 litraa sammutetta. Ne soveltuvat kaikkiin elinkeinotoiminnan ja yksityisiin tiloihin, joissa käsitellään rasvoja ja öljyjä.

#### Suihkun kesto jopa 48 sekuntia

NEURUPPIN-rasvapolosammuttimet ovat hätätilanteessa helppokäyttöisiä myös kokemattomille käyttäjille. Suihkun kesto on jopa 48 sekuntia 9 litran mallissa. Erikoisvalmisteinen pyörresuutin huolehtii optimaalisesta sammutteen jakautumisesta.

### Käyttökohteet

- Paloluokan F ja A palojen sammuttaminen
- Ravintolat
- Kanttiinit
- Pikaruokaravintolat
- Hotellit
- Baarit
- Leipomot
- Laboratoriot
- Kotitaloudet






### Erityisedut

- Suuri sammutusteho saa aikaan turvareservejä
- Jopa viiden metrin sammutusetäisyys varmistaa korkean turvallisuustason myös kokemattomille käyttäjille
- Erikoisvalmisteinen kierresuutin – optimaalinen sammutteen jakautuminen ja pisarakoko
- Vastaa standardia EN 3-7 – soveltuu rasva- ja ruokaöljypalojen turvalliseen sammuttamiseen
- Ei sähkövaaroja – turvallisuus varmistettu käyttötesteillä jännitteisissä laitteissa (1000 voltin jännitteeseen asti vähintään metrin etäisyydellä)
- Turvallinen toimitus tehtaalta – jokaisen säiliön 100-prosenttinen painetarkastus
- Toimintavalmius luettavissa painemittarista – vakiovarusteluun kuuluvasta painemittarista näkyvä säiliön paine suojaa huomaamattomalta painehäviöltä esimerkiksi aikaisemman käytön, huollon laiminlyönnin tai ilkeivallan seurauksena
- Korroosiosuojaus – terässäiliössä korkealaatuinen punainen jauhepinnoite (ei sisällä triglysidyyli-isosyanuraattia, TGIC) sekä kahteen kertaan laatuarkastettu 1 mm:n paksuinen PE-sisäpinnoite
- Pyörillä varustettu malli saatavana – sammutteen määrä 50 litraa
- Teräksinen venttiilin kahva – saatavana lisävarusteena
- Seinä- ja kuorma-autoteline sekä muovinen pohjarengas – saatavana lisävarusteena

**Huomautus:** Tämän asiakirjan saksankielinen versio on virallinen versio. Jos tämä asiakirja käännetään jollekin toiselle kielelle ja saksankielisen version ja käännöksen välillä on eroavuuksia, saksankielinen versio katsotaan päteväksi.

## Tekniset tiedot

	F 2 L	F 6 L	F 9 L
			
<b>Täyttömäärä (l):</b>	2	6	9
<b>Sammute:</b>	Neufrol M		
<b>Luokka:</b>	5A 40 F	13A 75F	27A 75 F
<b>Lämpötila (°C):</b>	0 / +60		
<b>Paino (kg):</b>	3,9	11	14
<b>Leveys (mm):</b>	140	225	240
<b>Korkeus (mm):</b>	390	560	540
<b>Suihkun kesto (s):</b>	19,5	33	48
<b>Sammutusetäisyys (m):</b>	4	5	5

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja rekisteröityjä tuotemerkkejä.

## Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

# NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Palontorjunnan asiantuntija: