

Fettbrannslokker (trykksatt)

F 2 L

F 6 L

F 9 L

Beskrivelse

Sikker slokking av brann i matfett og matolje

Hvis matfett eller matoljer begynner å brenne (brannklasse F), er et egnet slokkemiddel helt avgjørende for sikker brannbekjempelse. Fettbrannslokkeren i serien F 2/6/9 L fra NEURUPPIN kveler flammene pålitelig med Neufrol M og forhindrer fetteksplosjoner samt ny antennelse grunnet kjemiske reaksjoner. De høyverdige slokkeapparatene ("Made in Germany") med valgbart slokkemiddelvolum på 2, 6 eller 9 liter egner seg for alle kommersielle og private steder hvor matfett og matolje oppvarmes.

Tømmetid opptil 48 sekunder

Fettbrannslokkerne fra NEURUPPIN er også logiske og enkle å bruke for uøvde brukere i en nødsituasjon. 9-liters modellen gir en slokkesetid på opptil 48 sekunder. Den spesielle virveldysen fordeler slokkemiddelet optimalt.

Bruksområder

- Brannbekjempelse for brannklasse F samt A
- Restauranter
- Kantiner
- Hurtigmatrestauranter
- Hoteller
- Gatekjøkken
- Bakerier
- Laboratorier
- Husholdninger






Særlige fordeler

- Stor slokkeeffekt – skaper sikkerhetsreserver
- Stor kastelengde – opptil 5 m for høy sikkerhet, også for uøvde brukere
- Spesiell virveldyse – for optimal fordeling av slukkemiddel og dråpestørrelse
- Tilsvarende EN 3-7 – egnet for sikker slokking av matfett- og matoljebrann
- Ingen elektrisk fare – stor sikkerhet grunnet brukertester på spenningsførende anlegg (opptil 1000 V ved en avstand på minst 1 m)
- Sikker fra fabrikken – 100 %-trykktest på hver beholder
- Avlesbar bruksevne – standardmanometer viser beholderens innvendige trykk og gir dermed beskyttelse mot ubemerket trykktap, f.eks. på grunn av tidligere bruk, mangel på vedlikehold eller sabotasje
- Inkludert korrosjonsbeskyttelse – stålbeholder med høyverdig, rød pulverlakkering (TGCI-fri) og et ekstra, dobbelt kvalitetstestet innvendig PE-belegg med en tykkelse på 1 mm
- Kjørbar modell tilgjengelig – med 50 l slokkemiddel
- Ventilhåndtak av rustfritt stål – tilgjengelig etter valg
- Vegg- og bilholder samt fotring i plast – tilgjengelig etter valg

Merknad: Den tyske versjonen av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dette dokumentet oversettes til et annet språk og det fastslås et avvik mellom den tyske og den oversatte versjonen, er det den tyske versjonen som gjelder.

Tekniske data

	F 2 L	F 6 L	F 9 L
			
Fyllmengde (l):	2	6	9
Slokkemiddel:	Neufrol M		
Klassifisering:	5A 40 F	13A 75F	27A 75 F
Temperatur (°C):	0 / +60		
Vekt (kg):	3,9	11	14
Bredde (mm):	140	225	240
Høyde (mm):	390	560	540
Tømmetid (s):	19,5	33	48
Kastelengde (m):	4	5	5

Det tas forbehold om tekniske endringer

NEURUPPIN og andre produktnavn som er oppført i dette dokumentet, er varemerker og registrerte varemerker.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Forhandler: