

Schaumlöcher (Aufladelöcher) S 6 Ai-TF -30/60 °C

Beschreibung

Frostgeschützt gegen Brände der Klassen A und B

Für optimalen Brandschutz im Freien und in unbeheizten Räumen ist der NEURUPPIN Schaumlöcher S 6 Ai-TF eine ideale Wahl. Das robuste Gerät „Made in Germany“ bekämpft wirkungsvoll sowohl Feststoff- als auch Flüssigkeitsbrände. Durch das bis -30 °C frostgeschützte Löschmittel ist der Schaumlöcher auch im Winter zuverlässig einsatzfähig.

Hohes Rating für hohe Sicherheit

Der für NEURUPPIN Löschergeräte typische robuste, durchdachte und wartungsfreundliche Aufbau des S 6 Ai-TF verspricht eine lange Lebenszeit und Schlagkraft im Ernstfall. Das ergonomisch optimale Design und die selbsterklärende Funktionalität ermöglichen auch ungeübten Laien, Brände effektiv zu bekämpfen: Sicherungsstift ziehen, Hebelgriff niederdrücken und Löschmitteldüse gegen das Feuer richten. Mit 6 l Löschmittel, einem Rating hohen (21 A/144 B) und der Funktionsdauer von bis zu 37 s bekämpft das Gerät Brände besonders wirksam.

Langlebig und wartungsfreundlich

Dank robustem, werkseitig 100%-druckgeprüftem Behälter aus Stahl und korrosionsbeständigen Armaturen ist der S 6 Ai-TF sehr langlebig. Zudem ermöglicht die große Wartungsöffnung einfache und zeitsparende Servicearbeiten.

Anwendungsbereiche

- Brandbekämpfung für Brandklassen A und B
- Öffentliche Einrichtungen
- Land- & Forstwirtschaft
- Öffentlicher Nahverkehr
- Regional- & länderübergreifender Personenverkehr
- Güter- & Fernverkehr
- Produzierende Betriebe & Handwerk
- Transportwesen
- Lager & Kühlhäuser



Besondere Vorteile

- Leistungsstark in Klassen A und B – bekämpft Brände höchst wirkungsvoll
- Frostgeschützt – bis -30 °C einsetzbar
- Große Wurfweite – bis zu 6 m für hohe Sicherheit auch von ungeübten Nutzern
- Ergonomischer Aufbau – handlicher Griff und vergleichsweise geringes Gewicht für mühelose Löscheinsätze
- Einfache Auslösung – intuitiv per Hebelventil
- Keine elektrischen Gefahren – große Sicherheit durch Anwendungstests an spannungsführenden Anlagen (bis zu 1000 V bei mindestens 1 m Abstand)
- Sicher ab Werk – 100 %-Druckprüfung jedes Behälters
- Einfache Wartung – große Serviceöffnung und Wiederholteile
- Korrosionsschutz inklusive – Stahlbehälter mit hochwertiger roter Pulverbeschichtung (TGCI-frei) und zusätzlicher, 1 mm starker, doppelt qualitätsgeprüfter PE-Innenbeschichtung
- Zubehör verfügbar – Wand- und Kfz-Halterung sowie Kunststoff-Fußring optional erhältlich
- Feuerlöcher-Zulassung – nach DIN EN 3 und Druckgeräte-Richtlinie (CE)

Hinweis: Die deutschsprachige Version dieses Dokuments ist die offizielle Version. Wird dieses Dokument in eine andere Sprache übersetzt und eine Abweichung zwischen der deutschen Version und der Übersetzung festgestellt, so hat die deutsche Version Vorrang.

Technische Daten

S 6 Ai-TF



Füllmenge (l):	6
Löschmittel:	Neufoam FO
Rating:	21 A / 144 B
Löschmitteleinheiten (LE)	6
Temperatur (°C):	-30 / +60
Gewicht (kg):	12
Breite (mm):	260
Höhe (mm):	484
Funktionsdauer (s):	bis zu 37
Wurfweite (m):	bis zu 6

Technische Änderungen vorbehalten

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und eingetragene Marken.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutz-Fachhändler: