

Fluorfritt Skumslokkeapparat

* Fluorfri 50 FCC (lader)

Ekstremt kraftig og av beste kvalitet "Made in Germany"

Det mobile skumslokkeapparatet *Fluorfri 50 FCC med 50 l slökkemiddel bekjemper brannklasse A og B med høy utholdenhet og effektivitet. Tømmetiden er opptil 110 s. Takket være det miljøvennlige skummiddelet kan enheten fra NEURUPPIN effektivt bekjempe selv de mest gjenstridige brannene.

Betydelig billigere avhending av tilsetninger

Slökkemiddelet til *FluorineFree 50 FCC består av vann og tilsetningsstoff. Det er spesielt fordelaktig når det gjelder service og vedlikehold at tilsetningsstoffet (0,5 l) er adskilt i sin egen patron i beholderen og blandes med vannet bare når det brukes. Dette reduserer destruksjonskostnadene for gjentakende vedlikehold – bare 0,5 l i stedet for 50 liter må resirkuleres. Siden slökkemiddelet også er fritt for fluor, kan rengjøringsarbeidet utføres mye lettere etter bruk.

Robust, stabil og holdbar

Takket være de tre hjulene er *FluorineFree 50 FCC manøvrerbar og kan dermed bringes raskt og enkelt til brannkilden. Den robuste, stabile konstruksjonen sørger også for at sløkkeapparatet ikke velter selv om det dras kraftig i slangen. Som alle NEURUPPIN sløkkeapparater scorer skumslokkeapparatet høyt på utførelse, noe som lover lang levetid og sikker drift til enhver tid. For eksempel er beholderen laget helt av rustfritt stål - korrosjon fra utsiden eller innsiden har ingen sjanse. Andre fremragende funksjoner i *FluorineFree 50 FCC er det konstante stråletrykket gjennom hele levetiden – takket være spesielle trykkreducerere. Som et resultat forblir kastelengden konstant.

Anvendelse

- Brannbekjempelse for brannklasse A og B
- Industri og prosessindustri
- Verksteder
- Håndverk og handel
- Lager og logistikk



Spesielle fordeler

- **Høy sløkkekapasitet** – 50 l slökkemiddel for opptil 110 s tømmetid (vurdering: A/ B).
- **Kostnadsbesparelser på service** – adskilte slökkemidler (A- og B-komponenter i patroner) reduserer kostnadene ved spesialavhending betydelig.
- **Stor aksjonsradius** – 5 og 10 m sløkkeslange som standard, munnstykke med lang kastelengde tilgjengelig som tilleggsutstyr.
- **Konstante kastelengder/høyder på opptil 10 m** – takket være spesielle dyser i kombinasjon med trykkreduksjon.
- **Optimalisert sløkkestråle** – spesielle dyser fordeler slökkemiddelet spesielt fordelaktig.
- **Ingen elektriske farer** – høy sikkerhet gjennom applikasjons-tester på strømførende systemer (opptil 1000 V i en avstand på minst 1 m).
- **Ingen visuell hindring under sløkking** – stor fordel i forhold til pulverslokkere.
- **Effektiv brannsløkking** - sløkkestrålen kan avbrytes når som helst for målrettet sløkking.
- **Nitrogen som drivmiddel** – mindre temperaturavhengig enn karbondioksid.
- **Korrosjonsbeskyttelse** - 100% trykktestet beholder i rustfritt stål som er motstandsdyktig mot rust.
- **Kvalitet "Made in Germany"** - holdbar takket være robust konstruksjon og materialer av høy kvalitet.

Merknad: Den tyske utgaven av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dokumentet oversettes til andre språk og det er et avvik mellom den tyske utgaven og den oversatte, vil den tyske være førende.

Tekniske Data

* Fluorfri 50 FCC



| | |
|------------------|---------------------------------|
| Fyllmengde (l): | 50 |
| Slokkemiddel: | Formula *FluorineFree B NPUNCON |
| Klassifisering: | A/B |
| Temperatur (°C): | 5 °C - 60 °C |
| Vekt (kg): | 88 |
| Bredde (mm): | 467 |
| Høyde (mm): | 980 |
| Dybde (mm): | 520 |
| Tømmetid (s): | 110 |
| Kastelengde (m): | opptil 10 |
| Godkjenninger: | DIN EN 1866, GS |

Tekniske endringer forbeholdt.

**"Fluorfri" uttrykker at slokkemiddelet ikke inneholder tilsatt PFAS (per- og polyfluorerte alkylstoffer).

NEURUPPIN og andre produktnavn som er nevnt i dette dokumentet, er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert bruk er strengt forbudt.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Din fagforhandler innen brannvern: