

FLN Mrazuvzdorný pěnový hasicí přístroj

Popis

Mrazuvzdorné pěnové hasicí přístroje S 6 / 9 SKF-1 jsou hasicí přístroje pro opětovné plnění s tlakovými patronami. Aktivace hasicích přístrojů se provádí stisknutím úderového ventilu.

Ocelové nádoby 100% podrobené tlakové zkoušce jsou vystaveny tlaku jen v případě použití. Jako hnací plyn slouží oxid uhelnatý.

Pomocí hadice a trysky lze docílit postřikovacího paprsku a dávkovaně ho směřovat na ohnisko požáru. Hasicí prostředek sestává z hotového smíchaného roztoku NEUFOAM FO, který lze použít v teplotním rozsahu od -30 °C do +60 °C.

Nástěnné držáky jsou součástí dodávky. Ochranné kryty a další doprovodné vybavení (např. označení) jsou k dispozici na vyžádání v různých variantách.

Příklady použití

- Hašení požáru materiálů nejrůznějšího druhu ve třídách požáru A a B
- Sklady pevných a kapalných látek také venku
- Úložné prostory
- Haly pro vozidla a garáže (vytápěné nebo nevytápěné)
- Čluny, karavany
- Silniční a železniční doprava
- Venkovní prodejní prostory
- Průmyslové provozy (zpracování, montáž, opravy)
- Řemeslné a obchodní činnosti
- Stavba silnic, stavební stroje, zejména venku
- Likvidace odpadu, sběrný odpadu, drtiče
- Chaty, zahradní domky
- Domácnosti

Zvláštní výhody

- Zvýšený hasicí výkon pro 6l a 9l modely
- 6 LE pro S 6 SKF-1 a 9 LE pro S 9 SKF-1
- Velký teplotní rozsah od -30 °C do + 60 °C
- Výrazně zlepšená ochrana životního prostředí díky použití hasicí pěny na bázi telomerů C6 s krátkým řetězcem



E001227

- Namíchaný roztok jako hasicí prostředek usnadňuje servis
- Stabilní jednodílná tryska
- Bez omezení viditelnosti při hašení
- Splňuje předpisy DIN EN 3 pro použitelnost proti elektrickým zařízením (do 1000 V, minimální vzdálenost 1 m)
- Osvědčená a bezpečná technologie plnění s úderovým tlačítkem a pistolí
- Hasicí přístroj s integrovanou funkcí odlehčení tlaku
- Hasicí pistole zajišťuje vždy možnost odstavení a dávkování paprsku hasicího prostředku
- Jednoduchá a bezpečná obsluha
- Elevační úhel 4 m až 6 m
- Výrazně prodloužené doby hašení poskytují nezkušeným uživatelům větší bezpečnost
- 100% tlaková zkouška každé nádoby
- Vnitřní a vnější strana nádoby je potažena plastovou hmotou
- Snadná údržba (opakující se součásti a nádoba s velkým servisním otvorem)
- K dispozici náhradní náplně v různých baleních
- Včetně nástěnného držáku
- Sériové plastové kroužky
- Certifikace hasicího přístroje podle DIN EN 3, směrnice o tlakových zařízeních 97/23/ES (označení CE) a směrnice o lodních vybaveních 96/98/ES (kormidelní kolo)

Poznámka: Oficiální verze je v německém jazyce. Pokud je tento dokument přeložen do jiného než německého jazyka a je-li v přeloženém dokumentu nesoulad s oficiální německou verzí, pak je rozhodující oficiální německá verze.

Technické údaje

	S 6 SKF-1	S 9 SKF-1
		
Č. výrobku	018295	018311
Rating	21 A / 144 B	27 A / 183 B
Hasicí prostředek	Neufoam FO	
Hasicí jednotky	6 HJ	9 HJ
Vestavná výška	550 mm	515 mm
Vestavná šířka	275 mm	310 mm
Hmotnost (s náplní)	11 kg	11,5 kg
Doba hašení cca	40 s	55 s
Teplotní rozsah	-30 °C až +60 °C	
Kroužek (plast)	Sériově	
Certifikáty pro hasicí přístroje	EN3 / CE (PED) / MED	

Technické změny vyhrazeny

neuruppin a další názvy výrobků uvedené v tomto dokumentu jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Made in Germany



- ✓ svařovány
- ✓ s povrchovou úpravou
- ✓ plněný
- ✓ testovány

neuruppin

Nejvyšší kvalita pro vaši bezpečnost

Váš prodejce hasební techniky