

## Frostskyddade Skumsläckare

### S 6 SKF-1 S 9 SKF-1

#### Beskrivning

Den frostskyddade skumsläckaren S 6 / 9 SKF-1 är en brandsläckare med intern drivgasbehållare. Aktivering av brandsläckaren sker genom att man slår på aktiveringsknappen.

Stålbehållarna som är trycktestade till 100%, trycksätts först när de används. Som drivgas använder vi koldioxid.

Rikta slangen mot branden och anpassa strålen med det justerbara munstycket. Släckmedlet är en färdigblandad lösning av NEUFOAM FO, som kan användas i temperaturområdet mellan -30°C och 60°C.

Släckaren levereras med ett väggfäste. Skåp och annan tillhörande utrustning (exempelvis skyltar) i olika varianter finns tillgängliga på förfrågan.

#### Användningsexempel

- Bekämpning av brand i olika material i bränder klasserna A och B
- Upplag av fast eller flytande material, även utomhus
- Lagerlokaler
- Fordonshallar och garage (uppvärmda eller ej)
- Båtar, husvagnar
- Transport på vägar och räls
- Butiker, även utomhus
- Industriverksamhet (bearbetning, montering, reparation)
- Handel och hantverk
- Vägbyggnad, byggmaskiner, speciellt utomhus
- Avfallshantering, återvinning, flisning
- Sommarhus, Fritidsbostäder
- Hushåll

#### Speciella fördelar

- Förhöjd släckeffekt för modeller med 6l och 9l
- 6 LE för S 6 SKF-1 och 9 LE för S 9 SKF-1
- Stort temperaturomfång från -30°C till 60°C
- Klart bättre miljövänlighet genom att man använder skum baserat på kortfristiga C6-telomerer



E001227

- Servicen underlättas av att släckmedlet levereras färdigblandat
- Stabilt munstycke
- Sikten begränsas inte vid användning
- Uppfyller kraven i DIN EN 3 för användning i elektriska anläggningar (upp till 1000 V, minimiavstånd 1 m)
- Utprövad och säker tömningsteknik med knapp och pistolgrepp
- Pistolgrepp med integrerad tryckavlastningsfunktion
- Pistolgreppet används för reglering och dosering av släckmedlet i alla skeden av släckningen
- Enkelt och säkert handhavande
- Räckvidd 4 m till 6 m
- Lång spruttid innebär att även en ovan person har goda möjligheter att effektivt släcka en brand
- 100% av samtliga behållare trycktestas
- Säker plastbeläggning både inne i och utanpå behållaren
- Enkelt underhåll (utbytesdelar, gott om utrymme för service)
- Ersättningssatser med släckmedel finns i olika förpackningar
- Inklusive väggfäste
- Levereras med fotstycke i plast
- Brandsläckartillstånd enligt DIN EN 3, Direktivet för tryckbärande anordningar 97/23/EG samt Riktlinjerna för marin utrustning 96/98/EG (Skeppsrattsmärket)

**Obs:** Den tyska versionen av detta dokument är den officiella versionen. Om detta dokument har översatts till ett annat språk än tyska och översättningen skiljer sig från den tyska versionen kommer den tyska versionen att gälla.

## Tekniska data



Tillv.nr.:	018295	018311
Rating	21 A / 144 B	27 A / 183 B
Släckmedel	Neufoam FO	
Släckningsmedelenheter	6 LE	9 LE
Inbyggnadshöjd (mm)	550	515
Inbyggnadsbredd (mm)	275	310
Vikt (fylld) (kg)	11	11,5
Spruttid ca. (s)	40	55
Temperaturomfång (°C)	-30 till 60	
Fotstycke (plast)	Standard	
Certifikat för brandsläckare	EN3 / CE (PED) / MED	

Tekniska ändringar förbehålles.

neuruppin och andra produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken och / eller registrerade varumärken. Felaktig användning är strängt förbjuden.

## Made in Germany



- ✓ svetsat
- ✓ belagt
- ✓ fyllt
- ✓ provat

# neuruppin

Maximal kvalitet för din säkerhet

Din brandskyddsspecialist: