

Vanntåke-slukker

W 2 WNL

W 6 WNL

Beskrivelse

Vanntåke-slukkere reduserer dråpestørrelsen til et område mellom 20 - 100 µm ved hjelp av vår patenterte Telesto-teknologi. På den måten mangedobles kjøleeffekten og det dannes også en slukningseffektiv atmosfære ved foretning av atmosfærisk oksygen. Av denne grunn kan også fettbranner slukkes ved hjelp av vanntåke og det samme kan mindre B-branner, noe som ikke ville vært mulig med vanlige sprøytestråle-vannslukkere. Følgeskader forårsaket av slukningsmiddelet i vanntåke-slukkere er betydelig lavere, og den fremragende miljøvennligheten er anerkjent over hele verden.

På grunn av vanntåke-teknologiens økende popularitet, har FLN utvidet sitt produktsortiment. I tillegg til den velkjente W 2 WNL, kan nå også 6 l-slukkeren W 6 WNL tilbys.

W 2 WNL og W 6 WNL er trykksatte slukkere. Aktiveringen skjer ved å trykke ned håndtaket etter at sikringsstiften er dratt ut. Slukkemiddelet kan styres med en stråle som er målrettet og utporsjonert mot brannkilden via den alltid justerbare, og forkrommede, messingventilen. Slukkerne er som standard utstyrt med en testventil og en trykkmåler. Slukningsmiddelet er vann med litt tilsatt antigroing.

Særlige fortrinn

- Vanntåketeknologi reduserer i betydelig grad følgeskader
- Kostnader til avhending av slukningsmidler som har gått ut på dato faller bort
- Vanntåke-slukkere er effektive på A- og F-branner, samt mindre B-risikoer
- Ingen hindret sikt ved bruk av slukningsmiddelet
- Vanntåke foretrenger oksygen
- Meget lav kinetisk energi fra brannslukningsstrålen og selve slukningsmiddelet reduserer i betydelig grad risikoen for skade dersom personer sprøytes på.
- Lang tømmetid skaper lukkereserver spesielt for uerfarne brukere
- Flerfoldig reduksjon av varmestråling gjennom vanntåken beskytter brukeren
- Ingen sedimentering
- Meget motstandsdyktig mot korrosjon (pH-verdi 7)
- Overholder EN 3-krav til anvendelighet på elektriske anlegg (opptil 1000 V, 1 m minimumsavstand)
- Enkel og trygg betjening



E00879

- Robust forkrommet messingventil med låsemutter forhindrer overstrømming og sørger alltid for riktig ventilposisjon
- Som standard inkl. trykkmåler og testventil
- Gjennomtestet indre og ytre plastbelegg i beholderen
- 100 % trykktesting av hver eneste beholder
- Veggholder følger med
- Standardutrustning med plastfotring
- Enkelt vedlikehold (stor serviceåpning)
- Godkjent i henhold til DIN EN 3 og direktiv om trykksatt utstyr (CE)

Bruksområder som eksempler

- Kontorer
- Salgsfasiliteter, butikker, apotek
- Kinoer, teatre, diskoteker og andre lokaler der det vises oppføringer
- Administrasjonsbygninger, biblioteker, arkiver
- Museer og utstillinger
- Medisinske institusjoner, sykehus
- Syke- og pleiehjem
- Institusjoner for barn, skoler
- Gastronomifasiliteter, hoteller
- Tre- og møbelindustri
- Framstilling og foredling av papir
- Tekstilindustri
- Reparasjonsverksteder
- Fengsler
- Hobby- og fritidssysler
- Privat sfære

Merknad: Den tysk utgaven av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dokumentet oversettes til andre språk og det er et avvik mellom den tysk utgaven og den oversatte, vil den tysk være førende.

Tekniske data



Slukningsmidler	2 l vann	6 l vann
Sertifikater	EN 3, CE*	EN 3, CE*
Temperaturområde (°C)	fra 5 til 60 (ikke frostbeskyttet)	
Monteringshøyde (mm)	390	530
Monteringsbredde (mm)	230	260
Vekt - i fylt tilstand (kg)	6,1	11,8
Tømmetid ca. (s)	20	50
Effektklasse	5 A / 5 F	21 A / 75 F (4 LE)
Ytterligere tester	21 B	21 B
Artikkelnr.	012188	012131

Det tas forbehold om tekniske endringer

*Direktiv 2014/68/EU

neuruppin og andre produktnavn nevnt i dette dokumentet er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert bruk er strengt forbudt.

Made in Germany



- ✓ sveiset
- ✓ belagt
- ✓ fylt
- ✓ testet

neuruppin

Høyeste kvalitet for din sikkerhet

Din brannvernforhandler: