

F-500 Permanent trycksläckare (frostskyddad)

WD 1 F-500 2 % -30 °C

WD 3 F-500 2 % -30 °C

WD 6 F-500 2 % -30 °C

WD 9 F-500 2 % -30 °C

Beskrivning

Miljövänlig släckare mot svåra bränder

Brinnande litiumjonbatterier, gummidäck eller plast kräver ett särskilt effektivt släckmedel för att framgångsrikt kunna bekämpa elden. Den permanenta trycksläckaren NEURUPPIN Serie WD F-500 är här i sitt rätta element: släckmedlet är frostskyddat ned till -30 °C och kan bekämpa branden snabbt och effektivt. Det består till största delen av vatten samt av det fluorfria tillsatsmedlet F-500 Encapsulator Agent. Genom F-500 inkapslas och kvävs bränslet och de brännbara gaserna. Dessutom reducerar släckmedlet snabbt värmen och minskar vattnets ytspänning.

Frostskyddad för flera användningsområden

NEURUPPIN WD F-500 släckare finns i storlekarna 1 l, 3 l, 6 l och 9 l. Eftersom den är frostskyddad, kan den också tillförlitligt installeras utomhus eller på uppvärmda platser för nödsituationer. Den beprövade permanenttryckstekniken med galvaniserad mässingsventil, provventil och manometer i kombination med den robusta konstruktionen *Made in Germany* garanterar en lång livslängd. För extra säkerhet har släckaren en övertrycksskyddsmekanism (viktigt t.ex. vid övertryck pga. temperaturpåverkan).

Användningsexempel

- Brandbekämpning för brandklass A, särskilt för syntetiska material som plast, gummi och även litiumjonbatterier
- Återvinnings- och avfallshanteringsföretag
- Reparationsverkstäder
- Däcklager
- Pallager
- Batteriladdningsstationer
- Batterilager
- Lastbilar, personbilar, bussar, tåg, elcyklar
- E-rörlighet i allmänhet
- Leveranszoner och omlastningsplatser
- Bearbetande industri
- Byggarbets säkerhet
- Hobby, bostad, camping







E001469 / E001122

Speciella fördelar

- **Frostskyddad** – kan användas ned till -30 °C
- **Hög släckningseffektivitet** – minskad ytspänning på släckmedlet förbättrar släckverkan (vätmedelseffekt). Den förhöjda aktiviteten i gränssytan förbättrar inträngningsdjupet i det brännbara materialet
- **Mycket kraftig kyleffekt** – genom tidig energiöverföring till släckvattnet (fasändring börjar redan vid ca 70 °C)
- **Inga siktsvårigheter vid släckningen** – genom synlig rökundertryckning
- **Ingen sedimentbildning** – genom fullständig blandning av släckmedlet
- **Ofarligt släckmedel** – snabbt och fullständigt nedbrytbart, mycket korrosionsbeständigt (pH-värde 7), ingen igensättning av trånga passager och liten rengöringsinsats
- **Uppfyller kraven i DIN EN3** – för användning i elektriska anläggningar upp till 1 000 V vid säkerhetsavståndet 1 m
- **Beprövad och säker permanenttrycksteknik** – med manometer för kontroll av användbarheten
- **Säker användning** – intuitiv användning
- **God räckvidd** – 5 m till 6 m
- **Enkelt underhåll** – delar med flera användningar och stor serviceöppning
- **Säker från fabrik** – 100 % av samtliga behållare trycktestas
- **Med korrosionsskydd** – beprövad inner- och ytterbeläggning på behållaren
- **Godkännande för brandsläckare** – enligt DIN EN3, direktiv om tryckutrustning (CE), UL, EN och sjöfart
- **ASR A2.2-kompatibel** – uppfyller kraven för minskning av följdskador och släckprestanda
- **NATO Stock Number** – för släckmedlet F-500

Tekniska data

	WD 1 F-500 2 % -30 °C	WD 3 F-500 2 % -30 °C	WD 6 F-500 2 % -30 °C	WD 9 F-500 2 % -30 °C
				
Artikelnummer:	012474	012466	012467	012468
Påfyllningsmängd (l):	1	3	6	9
Släckmedel:	F-500 PREMIX 2 % -30 °C			
Certifikat:	DIN EN3, ÖNORM EN3,PED, CE, DIN EN ISO, MED, garanterad hållbarhet			
Rating:	5 A (1 LE)	13 A (4 LE)	27 A (9 LE)	34 A (10 LE)
Temperatur (°C):	-30 till 60			
Vikt (kg):	2,2	6,2	11,4	14
Bredd (mm):	112	225	225	240
Höjd (mm):	334	445	570	530
Spruttid (s):	24	15	29	40

Tekniska ändringar förbehålles

neuruppin och andra produktnamn, som anges i detta dokument, är varumärken och/eller registrerade varumärken. Felaktig användning är strängt förbjuden.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Din brandskyddsspecialist: