

Høyeffektiv vannslukker (trykksatt håndslukker) W 6 DS W 9 DS

Beskrivelse

Miljøvennlig og sparsomt universalgeni

Håndslukkere holdes bruksklare på svært mange områder utelukkende for brann i brannklasse A. Her er de spesielle vannslukkerne i serien W 6/9 DS som er utviklet av FLN i sitt rette element. De har en absolutt klar miljøfordel i forhold til skumslukker (uten fluor) og er lønnsomme å fylle opp igjen etter bruk.

Høy effektivitet grunnet innovativt additiv NEUFROL S

De trykksatte håndslukkerne W 6 DS og W 9 DS har et kapasitetsvolum på 6 l eller 9 l slukkemiddel. Innholdet består av vann tilsatt fluorfritt NEUFROL S og utmerker seg gjennom sine særlig effektive slukkeegenskaper. Dermed har vannslukkerne en meget høy effektivitet og gir stor sikkerhet mot reantennning etter bruk.

Praksisorienterte detaljer

Patronen aktiveres ved at sikringsstiften trekkes ut, en logisk og panikksikker løsning. Bruken kan avbrytes til enhver tid for sikker og effektiv brannbekjempelse. Vannstrålen rettes mot brannen.

Bruksområder

- Effektiv på alle materialer i brannklasse A
- Kontorlandskaper
- Butikklokaler
- Kino, teater, forestillingssaler
- Administrasjonsbygg
- Legekontorer
- Eldresentre
- Barnehager, skoler
- Tre- og møbelindustri
- Papirproduksjon og papirbehandling
- Boliger

Særlige fortrinn

- **Ufarlig slukkemiddel** – 100 % fluorfritt og dermed miljøvennlig
- **Forbedret slukkeeffekt** – gjennom redusert overflatespenning på slukkemiddelet
- **Meget høy slukkeeffektivitet** – 12 hhv. 15 slukkeenheter





E001347 / E001349

- **Ingen sikthindring ved slukking** – gjennom ballistisk vannstråle
- **Oppfyller kravene i NS-EN 3** – om anvendbarhet på elektriske anlegg opptil 1000 V ved 1 m sikkerhetsavstand
- **Sikker betjening** – gjennom enkel og forståelig funksjonalitet
- **Stor kastelengde** – 4 m til 6 m
- **Betydelig forlenget tømmetid** – gjør også uøvde brukere mer effektive i slukkearbeidet.
- **Avlesbar bruksevne** – manometer viser beholderens innvendige trykk og gir dermed informasjon om skjult trykktap, for eksempel fra siste gangs bruk, manglende vedlikehold eller sabotasje
- **Sikker fra fabrikken** – hver beholder er 100 % trykktestet
- **Inkludert korrosjonsbeskyttelse** – utprøvd plastbelegg på innsiden og utsiden av beholderen
- **Enkelt vedlikehold** – robust messingventil som standard, med kontrollventil.
- **Pålitelig refylling etter bruk** – med slukkemiddelkonsentrat eller ferdigblanding
- **Inkludert veggholder**
- **Fotringer i syntetisk materiale** – som tilbehør
- **Oppbevaringsbokser** - fås som tilbehør
- **Bilbraketter** - fås som tilbehør
- **Spesielle merkinger** - fås som tilbehør
- **Reserve-/utskiftningsdeler** - fås som tilbehør
- **Godkjent vannslukker** – ifølge NS-EN3 og trykkutstyrsdirektivet (CE)

Merknad: Den tysk utgaven av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dokumentet oversettes til andre språk og det er et avvik mellom den tysk utgaven og den oversatte, vil den tysk være førende.

Tekniske data

	W 6 DS	W 9 DS
		
Fyllmengde (l)	6	9
Slukkemiddel	NEUFROL S bruksklar løsning	
Klassifisering	43 A	55 A
Slukkemiddelenheter	12 LE	15 LE
Temperaturområde (°C)	0 til 60 (ikke frostbeskyttet)	
Vekt (kg)	10,1	14,5
Bredde (mm)	225	255
Høyde (mm)	560	540
Tømmetid (s)	43	75
Kastelengde (m)	5 til 6	
Sertifikater	MiG, NS-EN 3 , CE, ÖNORM, PED, NS-EN ISO, MED, DINÖ	

Det tas forbehold om tekniske endringer

neuruppin og andre produktnavn nevnt i dette dokumentet er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert bruk er strengt forbudt.

Made in Germany



- ✓ sveiset
- ✓ belagt
- ✓ fylt
- ✓ testet

NEURUPPIN

Høyeste kvalitet for din sikkerhet

Din brannvernforhandler: