

## Högeffektsbrandsläckare (Konstantrycksläckare)

**W 6 DS**  
**W 9 DS**

### Beskrivning

#### Miljövänlig och prisvärd allround-släckare

Handhållna brandsläckare finns på många platser endast för bränder klass A. Där är de av FLN utvecklade brandsläckare med vatten typ W 6/9 DS på sin rätta plats. Jämfört med skumsläckare är de absolut miljövänliga (fluorfria) och med hög kostnadseffektivitet vid underhåll och efter användning.

#### God släckeffekt tack vare vårt innovativa additiv NEUFROL S

Brandsläckarna W 6 DS och W 9 DS innehåller 6 l resp. 9 l släckmedel. Släckmedlet består av vatten och det fluorfria additivet NEUFROL S och utmärker sig genom sina speciellt verksamma släckegenskaper. Därigenom får brandsläckaren en särdeles god släckeffekt och ger god säkerhet mot återantändning.

#### Användning

Brandsläckaren aktiveras på ett sätt som är uppenbart och motverkar panik genom att man drar i säkringen och därefter trycker på handtaget. Man kan när som helst avbryta släckningsförfarandet. Det är lätt att rikta strålen och dosera släckmedel på brandhärden.

### Användningsexempel

- Bekämpning av brand i alla material i bränder klass A
- Kontorsutrymmen
- Butiker
- Biografer, teatrar, arenor
- Förvaltningsbyggnader
- Sjukvårdsinrättningar
- Äldreboenden
- Förskolor, skolor
- Trä- och möbelindustri
- Papperstillverkning och -bearbetning
- Privata hushåll

### Speciella fördelar

- **Miljövänligt släckmedel** – 100 % fluorfritt
- **Förbättrad släckeffekt** – släckmedlet minskar ytspänningen (vätningsseffekt)
- **Mycket hög släckeffekt** – 12 respektive 15 släckenheter
- **Sikten begränsas inte vid användning** – tack vare stråle med ballistisk kurva



E001347 / E001349

- **Uppfyller kraven i DIN EN3** – för användning i elektriska anläggningar upp till 1 000 V vid säkerhetsavstånd 1 m
- **Säker användning** – intuitiv användning
- **God räckvidd** – 4 m till 6 m
- **Märkbar längre spruttid** – gör att även en oerfaren person kan utföra en effektiv och säker brandbekämpning
- **Visuell användbarhet** – fabriksmonterad manometer som anger trycket i behållaren och förhindrar smygande tryckförlust, kanske p.g.a. föregående användning, efterblivet underhåll eller sabotage
- **Säker från fabrik** – 100 % av samtliga behållare trycktestas
- **Korrosionsskydd inklusive** – säker plastbeläggning både inne i och utanpå behållaren
- **Enkelt underhåll** – kraftig ventil i mässing med kontrollventil samt användning av ersättningskomponenter
- **Tillförlitlig påfyllning efter användning** – med släckmedelskoncentrat eller färdiga blandningar
- **Väggfäste** – ingår
- **Fotring i plast** – kan levereras som tillbehör
- **Förvaringslåda** - kan levereras som tillbehör
- **Fordonsfäste** - kan levereras som tillbehör
- **Speciell märkning** - kan levereras som tillbehör
- **Delar för reparation och service** - kan levereras som tillbehör
- **Brandsläkartillstånd** – enligt DIN EN3 samt tryckkärlsriktlinjerna (CE)

**Obs:** Den tyska versionen av detta dokument är den officiella versionen. Om detta dokument har översatts till ett annat språk än tyska och översättningen skiljer sig från den tyska versionen kommer den tyska versionen att gälla.

## Tekniska data



Fyllmängd (l)	6	9
Släckmedel	NEUFROL S bruksfärdig lösning	
Rating	43 A	55 A
Släckningsmedelenheter	12 LE	15 LE
Temperaturomfång (°C)	0 till 60 (ej frostskyddad)	
Vikt (kg)	10,1	14,5
Bredd (mm)	225	255
Höjd (mm)	560	540
Spruttid (s)	43	75
Räckvidd (m)	5 till 6	
Certifikat	MiG, EN 3, CE, ÖNORM, PED, DIN EN ISO, MED, DINÖ	

Tekniska ändringar förbehålles.

neuruppin och andra produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken och / eller registrerade varumärken. Felaktig användning är strängt förbjuden.

## Made in Germany



- ✓ svetsat
- ✓ belagt
- ✓ fyllt
- ✓ provat

# neuruppin

Maximal kvalitet för din säkerhet

Din brandskyddsspecialist: