

Högeffektsbrandsläckare (intern drivgaspatron)

W 6 SKS
W 9 SKS

Beskrivning

Miljövänlig och prisvärd allround-släckare

Handhållna brandsläckare finns på många platser endast för bränder klass A. Där är de av FLN utvecklade brandsläckare med vatten typ W 6/9 SKS på sin rätta plats. Jämfört med skumsläckare är de absolut miljövänliga (fluorfria) och med hög kostnadseffektivitet vid underhåll och efter användning.

God släckeffekt tack vare vårt innovativa additiv NEUFROL S

Brandsläckarna W 6 SKS och W 9 SKS innehåller 6 l resp. 9 l släckmedel. Släckmedlet består av vatten och det fluorfria additivet NEUFROL S och utmärker sig genom sina speciellt verksamma släckegenskaper. Därigenom får brandsläckaren en särdeles god släckeffekt och ger god säkerhet mot återantändning.

Användning

Behållaren med drivgas sitter inne i brandsläckaren. Brandsläckaren aktiveras på ett sätt som är uppenbart och motverkar panik genom att man trycker på knoppen. Effektiv och säker brandbekämpning sker med det vridbara pistolgreppet, och man kan stänga av så snart branden är släckt. Det är lätt att rikta strålen och dosera släckmedel på brandhärden.

Användningsexempel

- Bekämpning av brand i olika material i bränder klass A
- Kontorsutrymmen
- Butiker
- Biografer, teatrar, arenor
- Fvaltningsbyggnader
- Sjukvårdsinrättningar
- Äldreboenden
- Förskolor, skolor
- Trä- och möbelindustri
- Papperstillverkning och -bearbetning
- Privata hushåll



E001351 / E001353

Speciella fördelar

- **Miljövänligt släckmedel** – 100 % fluorfritt
- **Förbättrad släckeffekt** – släckmedlet minskar ytspänningen (vätningseffekt)
- **Mycket hög släckeffekt** – 12 respektive 15 släckmedelsenheter
- **Sikten begränsas inte vid användning** – tack vare stråle med ballistisk kurva
- **Uppfyller kraven i DIN EN3** – för användning i elektriska anläggningar upp till 1 000 V vid säkerhetsavstånd 1 m
- **Utprövad och säker tömningsteknik** – med utlösningknopp och pistolgrepp
- **Säkert handhavande** – med intuitiv funktion och pistolgrepp med integrerad tryckavlastningsfunktion
- **God räckvidd** – 5 till 6 m
- **Märkbart längre spruttid** – gör att även en oerfaren person kan utföra en effektiv och säker brandbekämpning
- **Säker från fabrik** – 100 % av samtliga behållare trycktestas
- **Korrosionsskydd inklusive** – säker plastbeläggning både inne i och utanpå behållaren
- **Enkelt underhåll** – tack vare behållarens stora öppning
- **Tillförlitlig påfyllning efter användning** – med släckmedelskoncentrat eller färdiga blandningar
- **Väggfäste** – ingår
- **Fotring i plast** – kan levereras som tillbehör
- **Brandsläckartillstånd** – enligt DIN EN3 samt tryckkärlsriktlinjerna (CE)

Obs: Den tyska versionen av detta dokument är den officiella versionen. Om detta dokument har översatts till ett annat språk än tyska och översättningen skiljer sig från den tyska versionen kommer den tyska versionen att gälla.

Tekniska data



Fyllmängd (l)	6	9
Släckmedel	NEUFROL S bruksfärdig lösning	
Rating	43 A	55 A
Släckningsmedelenheter	12 LE	15 LE
Temperaturomfång (°C)	0 till 60 (ej frostskyddad)	
Vikt (kg)	10,2	14,6
Bredd (mm)	290	300
Höjd (mm)	545	510
Spruttid (s)	43	75
Räckvidd (m)	5 till 6	
Certifikat	MiG, EN 3 , CE, ÖNORM, PED, DIN EN ISO, MED, DINÖ	

Tekniska ändringar förbehålles.

neuruppin och andra produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken och / eller registrerade varumärken. Felaktig användning är strängt förbjuden.

Made in Germany



- ✓ svetsat
- ✓ belagt
- ✓ fyllt
- ✓ provat

neuruppin

Maximal kvalitet för din säkerhet

Din brandskyddsspecialist: