

## Høyeffektiv vannslokker (patronladet) W 6 SKS W 9 SKS

### Beskrivelse

#### Miljøvennlig og sparsomt universalgeni

Håndslukkere holdes bruksklare på svært mange områder utelukkende for brann i brannklasse A. Her er de spesielle vannslokkerne i serien W 6/9 SKS som er utviklet av FLN i sitt rette element. De har en absolutt klar miljøfordel i forhold til skumslokkere (uten fluor) og er lønnsomme å fylle opp igjen etter bruk.

#### Høy effektivitet grunnet innovativt additiv NEUFROL S

Håndslukkere W 6 SKS og W 9 SKS har et kapasitetsvolum på 6 l eller 9 l slukkemiddel. Innholdet består av vann tilsatt fluorfritt NEUFROL S og utmerker seg gjennom sine særlig effektive slukkeegenskaper. Dermed har vannslokkerne en meget høy effektivitet og gir stor sikkerhet mot reantennning etter bruk.

#### Praksisorienterte detaljer

Vannslokkeren er patronladet. Patronen aktiveres med et slag på slagknappen, en logisk og panikksikker løsning. Munnstykket er dreibart og kan stenges til enhver tid for sikker og effektiv brannbekjempelse. Vannstrålen rettes mot brannen.

### Bruksområder

- Effektiv på alle materialer i brannklasse A
- Kontorlandskaper
- Butikklokaler
- Kino, teater, forestillingssaler
- Administrasjonsbygg
- Legekontorer
- Eldresentre
- Barnehager, skoler
- Tre- og møbelindustri
- Papirproduksjon og papirbehandling
- Boliger

### Særlige fortrinn

- **Ufarlig slukkemiddel** – 100 % fluorfritt og dermed miljøvennlig
- **Forbedret slukkeeffekt** – gjennom redusert overflatespenning på slukkemiddelet
- **Meget høy slukkeeffektivitet** – 12 hhv. 15 slukkemiddelenheter



E001351 / E001353

- **Ingen sikthindring ved slukking** – gjennom ballistisk vannstråle
- **Oppfyller kravene i NS-EN 3** – om anvendbarhet på elektriske anlegg opptil 1000 V ved 1 m sikkerhetsavstand
- **Utprøvd og sikker ladeteknikk** – med slagknapp og munnstykke
- **Sikker betjening** – enkel og forståelig funksjonalitet og munnstykke med integrert trykkavlastningsfunksjon
- **Stor kastelengde** – 5 m til 6 m
- **Betydelig forlenget tømmetid** – gjør også uøvede brukere mer effektive i slukkearbeidet.
- **Sikker fra fabrikken** – hver beholder er 100 % trykktestet
- **Inkludert korrosjonsbeskyttelse** – utprøvd plastbelegg på innsiden og utsiden av beholderen
- **Enkelt vedlikehold** – festedeler og stor serviceåpning
- **Pålitelig refylling etter bruk** – med slukkemiddelkonsentrat eller ferdigblanding
- **Inkludert veggholder**
- **Fotringer i syntetisk materiale** – som tilbehør
- **Godkjenning** – ifølge NS-EN3 og trykkutstyrsdirektivet (CE)

**Merknad:** Den tysk utgaven av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dokumentet oversettes til andre språk og det er et avvik mellom den tysk utgaven og den oversatte, vil den tysk være førende.

## Tekniske data

	W 6 SKS	W 9 SKS
<b>Fyllmengde (l)</b>	6	9
<b>Slukkemiddel</b>	NEUFROL S bruksklar løsning	
<b>Klassifisering</b>	43 A	55 A
<b>Slukkemiddelenheter</b>	12 LE	15 LE
<b>Temperaturområde (°C)</b>	0 til 60 (ikke frostbeskyttet)	
<b>Vekt (kg)</b>	10,2	14,6
<b>Bredde (mm)</b>	290	300
<b>Høyde (mm)</b>	545	510
<b>Tømmetid (s)</b>	43	75
<b>Kastelengde (m)</b>	5 til 6	
<b>Sertifikater</b>	MiG, NS-EN 3, CE, ÖNORM, PED, NS-EN ISO, MED, DINÖ	

Det tas forbehold om tekniske endringer

neuruppin og andre produktnavn nevnt i dette dokumentet er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert bruk er strengt forbudt.

## Made in Germany



- ✓ sveiset
- ✓ belagt
- ✓ fylt
- ✓ testet

# NEURUPPIN

Høyeste kvalitet for din sikkerhet

Din brannvernforhandler: