

## Frostgeschützte Schaum-Aufladelöschers S 6 SKF-1 S 9 SKF-1

### Beschreibung

Die frostgeschützten Schaumlöschers S 6/9 SKF-1 sind Aufladelöschers mit innenliegenden Treibgasflaschen.

Die Aktivierung der Löscher erfolgt durch die Betätigung des Schlagknopfes.

Die 100% druckgeprüften Stahlbehälter werden nur im Anwendungsfalle unter Druck gesetzt. Als Treibgas dient Kohlendioxid.

Mittels Schlauch und Düse kann der Sprühstrahl gezielt und dosiert auf den Brandherd gerichtet werden.

Das Löschmittel besteht aus einer fertig gemischten Lösung NEUFOAM FO, welche im Temperaturbereich zwischen -30°C und +60°C angewendet werden kann.

Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten. Schutzboxen und weitere begleitende Ausrüstungen (z.B. Beschilderungen) stehen in verschiedenen Varianten auf Anfrage zur Verfügung.

### Anwendungsbereiche zum Beispiel

- Brandbekämpfung von Materialien verschiedenster Art innerhalb der Brandklassen A und B
- Lager fester und flüssiger Stoffe auch im Außenbereich
- Abstellräume
- Fahrzeughallen und Garagen (beheizt oder unbeheizt)
- Boote, Caravans
- Straßen- und Schienenverkehr
- Verkaufseinrichtungen auch im Außenbereich
- Industriebetriebe (Verarbeitung, Montage, Reparatur)
- Handwerk und Gewerbe
- Straßenbau, Baumaschinen insbesondere im Außenbereich
- Abfallbeseitigung, Entsorgungsbetriebe, Schredder
- Wochenendhäuser, Gartenhäuser
- Haushalte



### Besondere Vorteile

- **Erhöhte Löschleistung** für beide Modelle
- **6 LE** für S 6 SKF-1 und **9 LE** für S 9 SKF-1
- **Großer Temperaturbereich** von -30°C bis + 60°C
- Deutlich verbesserte Umweltfreundlichkeit durch Verwendung von Löschschaum auf Basis **kurzkettiger C6-Telomere**
- **Fertig gemischte Lösung** als Löschmittel erleichtert den Service
- **Stabile** einteilige Düse
- **Keine Sichtbehinderung** beim Löschen
- Erfüllt DIN EN 3-Vorgaben zur **Anwendbarkeit gegen elektrische Anlagen** (bis 1000V, 1m Mindestabstand)
- Bewährte und sichere **Auflade-Technik** mit Schlagknopf und Pistole
- Löschpistole mit **integrierter Druckentlastungsfunktion**
- Löschpistole sichert die **Abstellbarkeit und Dosierbarkeit** des Löschmittelstrahles zu jedem Zeitpunkt
- **Einfache und sichere Bedienung**
- Wurfweite **4-6m**
- Deutlich **verlängerte Spritzzeiten** geben ungeübten Nutzern mehr Sicherheit
- **100% Druckprüfung** jedes Behälters
- Bewährte **innere und äußere Kunststoffbeschichtung** des Behälters
- **Einfache Wartung** (Wiederholteile und Behälter mit großer Serviceöffnung)
- **Ersatzfüllungen in verschiedenen Gebinden** verfügbar
- Wandhalterung **inklusive**
- Kunststoff-Fußringe serienmäßig
- **Feuerlöscherzulassungen** nach DIN EN 3, Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (CE-Zeichen) und Richtlinie über Schiffsausrüstungen 96/98/EG (Steuerrad)

## Technische Daten

S 9 SKF-1



S 6 SKF-1



|                                |                                      |                |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Löschmittel</b>             | 6   NEUFOAM FO                       | 9   NEUFOAM FO |
| <b>Zertifikate für Löscher</b> | DIN EN 3, CE (PED), Wheel Mark (MED) |                |
| <b>Temperaturbereich</b>       | -30°C bis +60°C                      |                |
| <b>Einbauhöhe</b>              | 550 mm                               | 515 mm         |
| <b>Einbaubreite</b>            | 275 mm                               | 310 mm         |
| <b>Gewicht (gefüllt)</b>       | 11,5 kg                              | 15,5 kg        |
| <b>Spritzzeit</b> ca.          | 40 s                                 | 55 s           |
| <b>Rating</b>                  | 21A/144B                             | 27A/183B       |
| <b>Löschmitteleinheiten</b>    | 6 LE                                 | 9 LE           |
| <b>Artikel-Nr.</b>             | 018295                               | 018311         |
| <b>Fußring (Kunststoff)</b>    | serienmäßig                          | serienmäßig    |

Technische Änderungen vorbehalten

Ihr Brandschutz-Fachhändler: