

PG 4 Euro
PG 6 Euro – S
PG 9 Euro – S
PG 12 Euro – S

Beschreibung

Besonders in der Industrie, der Lagerhaltung und Logistik sowie im Gebäudemanagement, aber auch in anderen Bereichen der Wirtschaft sind Pulverlöscher für den sicheren Brandschutz nach wie vor unverzichtbar. Diese Tatsache resultiert aus den Vorteilen der Pulverlöscher hinsichtlich

- der universellen Einsetzbarkeit gegen fast alle Arten von Bränden (**Brandklassen A, B, C**)
- der sehr hohen Löscheffektivität (hohe Ratings)
- des vergleichbar geringen Gewichts der Pulverlöscher bezogen auf die Löschleistung
- der sehr schnellen Löschwirkung

In den unten genannten typischen Anwendungsbereichen müssen entstehende Brände sehr schnell auch von ungeübten Personen gelöscht werden, da die Folgeschäden extrem hoch werden können.

FLN hat die bisher angebotenen PG 6 Euro, PG 9 Euro und PG 12 Euro konstruktiv überarbeitet und bietet mit dem PG 4 Euro ein zusätzliches Löschgerät mit geringerem Gewicht und vergleichsweise hohem Rating an. Das neue Sortiment erfüllt alle Anforderungen an moderne Hochleistungslöscher überdurchschnittlich.

Besondere Merkmale

- **Hohe Löschleistungen** für alle Typen (siehe Abschnitt **Technische Daten**)
- **Stabiler Stahlbehälter** mit 100% iger Druckprüfung und plastikbeschichteter Oberfläche
- **Schlagartige Löschwirkung und Versiegelung** fester Oberflächen gegen Rückzündung
- **Geringes Gewicht**
- **Messing-Ventil** mit stabilen Stahlgriffen auch für robusten Einsatz
- Prüfventil und Manometer **serienmäßig**
- **Druckentlastungsventil** als Schutz gegen überhöhten Druck für 6-12 kg Modelle (Servicefehler, Temperatureinfluss)
- **Einfache Betätigung**
- **Passend für alle Wandhalter** (vorteilhaft bei Nachrüstungen)







Anwendungsgebiete

- Gebäudemanagement
- Industrieanlagen
- Gewerberäume und Werkstätten
- Lagerhaltung
- Logistik und Transport
- Garagen
- Tankstellen
- Heizungsanlagen
- Landwirtschaft
- Abfallwirtschaft

Zubehör auf Kundenwunsch

- Kunststoff-Fußring
- Feuerlöscher-Ständer zur Aufstellung im Raum (keine Wandmontage)
- Schutzboxen verschiedener Ausführungen
- Halterungen zur Anbringung an Fahrzeugen / Baumaschinen / Landmaschinen / Schiffen
- Umfassendes Kennzeichen / Schilder – Sortiment (auch nachleuchtend)

Technische Daten

	PG 4 Euro	PG 6 Euro-S	PG 9 Euro-S	PG 12 Euro-S
				
Bauart	Dauerdrucklöscher			
Löschmittel	4kg Neutrex ABC	6kg Neutrex ABC Euro	9kg Neutrex ABC Euro	12kg Neutrex ABC Euro
Löschleistung	27A / 183B / C	43A / 233B / C	55A / 233B / C	55A / 233B / C
Löschmitteleinheiten (LE)	9	12	15	15
Wurfweite	ca. 6 m	ca. 6 m	ca. 6 m	ca. 6 m
Gewicht (gefüllt)	6,8 kg	9,4 kg	13,5 kg	17,3 kg
Funktionsdauer	ca. 17 sec.	ca. 20 sec.	ca. 30 sec.	ca. 38 sec.
Temperaturbereich	-30 °C bis 60 °C			
Einbauhöhe	420 mm	530 mm	550 mm	600 mm
Einbaubreite	230 mm	240 mm	270 mm	260 mm
Konformitäten	EN 3, CE*	EN 3, CE*, Wheel Mark**	EN 3, CE*, Wheel Mark**	EN 3, CE*, Wheel Mark**

Technische Änderungen vorbehalten

* Richtlinie 97/23/EG über Druckgeräte

** Richtlinie 96/98/EG über Schiffsausrüstungen

Ihr Brandschutz-Fachhändler: